

ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Каталог продукции



Содержание

-
- 1 Лазури, краски и другие покрытия для древесины**
- 7 Пропитки для защиты древесины
 - 8–10 Лессирующие продукты на основе растворителя с активными компонентами
 - 10–13 Лессирующие продукты на основе растворителя без активных компонентов
 - 14–18 Лессирующие продукты на водной основе
 - 19–22 Кроющие продукты на водной основе
 - 23–25 Кроющие продукты на основе растворителя
-
- 2 Лаки, морилки и масла для древесины**
- 27–29 1К (однокомпонентные) лаки на основе растворителя
 - 30–38 2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя
 - 39–41 Отвердители, растворители и добавки
 - 42–51 Лаки на водной основе
 - 52–53 Отвердители и растворители для водных лаков
 - 54–56 Дополнительные продукты
 - 57–58 Масла и воски
 - 59–63 Морилки на основе растворителя, водные морилки
-
- 3 Покрытия для окон и других деревянных элементов**
- 65 Пропитки
 - 66–70 Грунтовки лессирующие и кроющие водные
 - 70–72 Промежуточные покрытия водные
 - 73–77 Финишные покрытия водные
 - 78 Грунтовки на основе растворителя
 - 79 Финишные покрытия на основе растворителя
 - 80–83 Дополнительные продукты
 - 84–89 Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов
-
- 4 Шовные массы, клеи и монтажные пены**
- 91–95 Шовные герметики, вспомогательные материалы
 - 95–96 Клеи
 - 97–99 Монтажные пены
-
- 5 Профилактическая защита, санирование, огнезащита**
- 101 Защитные грунты на основе растворителя
 - 101–104 Защитные соли и концентраты
 - 105 Цветные пасты и концентраты
 - 106–107 Средства активной защиты древесины от насекомых
 - 108 Средства защиты древесины от поражений грибами
 - 108–110 Вспомогательные материалы и очистители
 - 111–112 Укрепители и заменители древесины
 - 114 Дополнительные продукты
 - 115 Огнезащита деревянных конструкций



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Продукт	Стр.				
Acryl 100	92	Aqua FKL-402-...	49	Gartenholz-Öle	18
Acryl SK	95	Aqua H-480-Härter	52	Glättmittel	92
Acryl VCL-140/25-...	28	Aqua IF-431-1K-Isolierfüller	47	Grünbelag-Entferner	108
Acryl VSL-115-...	27	Aqua KB-004-Kompaktbeize	60	Halbmaske «Draeger»	110
Adolit Borpatronen	114	Aqua NK-004-Nuancier...	61	Hartwachs-Öl	13, 57
Adolit BQ 20	102	Aqua MSV-403-...	49	Hartwachs-Polish	58
Adolit BQ 30	103	Aqua PB-006-Positivbeize	62	HK-Lasur	9
Adolit BS 2	104	Aqua PF-430-Pigmentfüller	46	HK-Lasur Grey-Protect	10
Adolit Colorpaste	105	Aqua PL-413-Parkettlack	50	Holzschutz-Creme	8
Adolit Farbstoffkonz...(BQ)	105	Aqua RK-898-...	53, 82	Holzschutz-Creme farblos	7
Adolit Holzbau B	102	Aqua SL-414-Schichtlack	44	Holzschutz-Grund	7
Adolit Holzwurmfrei	106	Aqua SL-415-Schichtlack	43	Holz-Tiefenreiniger (Set)	25
Adolit KD 5	101	Aqua TL-412-Treppenlack	48	HWS-112-Hartwachs-...	57
Adolit M Flüssig	108	Aqua V-490-Verzögerer	53	Imprägniergrund GN	101
Adolit Schaumbildner S	106	Aqua WB-002-Wachsbeize	63	Imprägnier-Lasur	10
Adolit TPP1	104	Brandschutz	115	Induline AF-920-Fugenschutz	81
AGE	114	Brandschutz-Schutzlack	115	Induline DL-655	79
Allzweck-Lasur	15	Buntlack 2 in 1	24	Induline DW-601	76
Allgrund	19	Carbolin	16	Induline DW-603	89
Anti-Insekt	107	Coll Express PU	96	Induline DW-610	88
Aqua 2DS-450-2K-...	45	Compact-Lack PU	22	Induline DW-625	77
Aqua 2HL-411/90-2K-...	46	Compact-Lasur PU	17	Induline GL-250	78
Aqua ANG-404-...	42	Deckfarbe	20	Induline GL-350	78
Aqua BB-007-Brillantbeize	61	Dichtstoffpistolen	94	Induline GW-201	69
Aqua BG-003-Beizgrund	60	Druckluft-Dichtstoffpistole	95	Induline GW-203-WF	87
Aqua BK-896-Beizen...	63	Epoxi-Holzersatzmasse	111	Induline GW-208	69
Aqua CL-440/30-Colorlack	47	Epoxi-Holzverfestigung	111	Induline GW-230	70
		Fenster & Türen-Lasur	12	Induline GW-306	68



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Induline GW-310	84, 87	Leimbinderschutz	84	PUR SL-212-Schichtlack	33
Induline GW-310-WF	85	Mischbecher-System...	54	PUR TL-222/30-...	35
Induline GW-341-WF	67	MM-823-Mattierungsmittel	41	Renovier-Grund	15
Induline GW-360	66	Montageschaum 1K	97	Rofalin Acryl	21
Induline GW-360-WF	67	Multi GS	107	Rofalin Acryl Plus	22
Induline IL-150	65	MultiSil	91	Rundschnur	94
Induline LL-750	79	NBS-Pistole	99	Schaumreiniger	98
Induline LW-700	73	NC HB-005-Holzbeize	58	Schimmel-Stop	110
Induline LW-710	85	NC NK-005-Nuancier...	59	Schnellschaum 2K	97
Induline LW-720	74	NC SL-111-Schichtlack	27	Silicon-Entferner	93
Induline LW-725	75	Patentdispenser	54	SL-216-Plus-Schichtlack	31
Induline LW-760	76	Pflege-Öl	13	SM-820-Strukturmittel	55
Induline Mix & Go	82	Pflege-Set für Fenster	83	Treppen- & Parkettlack	51
Induline OW-810	75	Pflege-Set für Türen	83	Treppen- & Parkettpflege	51
Induline OW-815	86	Pistolenschaum	98	ULM-822-Universal-...	56
Induline Schnellspachtel	80	PL-113-Parkettlack	29	UMA-824-Universal-...	56
Induline SW-900	65	PU-Holzersatzmasse, Set	112	UN-894-Umnetzer	52
Induline SW-910	80, 113	PU-Holzverfestigung	112, 113	Unterfütterungsschnur	93
Induline V-Fugenschutz	81	PUR BML-215/10-...	34	V-890-Verdünnung	39
Induline ZW-400	72	PUR CL-240-Colorlack	37	V-893-Verzögerer	41
Induline ZW-420	72	PUR FG-201-Füllgrund	30	V-897-Verdünnung	40
Induline ZW-502	71	PUR GLA-820-Glaslackadditiv	38	Venti-Decklack	23
Induline ZW-504	70	PUR H-280-Härter	39	Verdünnung V 101	25, 80
Induline ZW-504i	71	PUR HCL-242/90-...	38	Wetterschutz-Lasur UV+	14
Injektionspacker &-...	109	PUR HL-211/90-...	35	Wohnraum-Lasur	16
Isoliergrund	19	PUR PF-230-Pigmentfüller	36	WV-891-Waschverdünnung	40
KP-840-Kalkpaste	55	PUR RHE-217/10-...	34		
Langzeit-Lasur UV+	11	PUR SL-210-Schichtlack	32		

Лазури, краски и другие покрытия для древесины



ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Пропитки для защиты древесины

Holzschutz-Grund

Защитный грунт на основе растворителя с профилактическим действием против синевы и гнили.



Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений
- Для неустойчивой (хвойной) древесины снаружи помещений
- Грунтование перед нанесением лессирующих и кроющих покрытий

Свойства:

- Профилактическая защита против синевы и гнили
- Устойчивость к набуханию и регулирование содержания влаги
- Слабый запах при нанесении
- Хорошая адгезия с последующими покрытиями

Применяется в системе:

- Для всех лессирующих и кроющих покрытий, относящихся к данному разделу

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт
140 – 160 мл/м ²		Упаковка	6x750 мл	2x5 л	2 x 5	20 л
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	farblos	2046	7,02	7,16	-	6,73

Holzschutz-Creme farblos

Защитная грунтовка премиум-класса на основе растворителя для древесины хвойных пород



Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений
- Неустойчивая (хвойная) древесина снаружи помещений
- Грунтование под лессирующие и кроющие покрытия
- Подходит для работ выше уровня головы

Свойства:

- Профилактическая защита против синевы и гнили
- Высокая степень защиты за один рабочий проход
- Хорошая адгезия с последующими покрытиями
- Подходит для работ выше уровня головы

Применяется в системе:

- Wetterschutz-Lasur UV
- Langzeit-Lasur UV
- Deckfarbe

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт
Согласно стандартам качества RAL 200 – 250 мл/м ²		Упаковка	6x750 мл	2x5 л	2x5 л	20 л
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	farblos	2714	-	-	10,87	10,02

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя с активными компонентами

Holzschutz-Creme

Декоративная защитная лазурь премиум-класса в виде крема для древесины снаружи помещений



**6-факторная
ЗАЩИТА**

Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений, не подверженная статическим нагрузкам, без контакта с грунтом
- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся строительные элементы
- Фахверки и фасады, нижние поверхности свесов крыш, садовая древесина, беседки, навесы и др.

Свойства:

- Требуется только однократное нанесение
- Профилактическая защита от влаги, УФ-излучения, гниения, синевы, плесени и водорослей, поражений осами
- Не требует дополнительного грунтования
- Элегантные, шелковисто-матовые тона
- Открытопористое и паропроницаемое покрытие
- Кремообразная форма, не требует перемешивания
- Не капает, большая глубина проникновения
- Последующая обработка без шлифования

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт	
Согласно стандартам качества RAL 200 – 250 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
		farblos	2714	-	-	10,92	10,07
		eiche hell	2715	-	-	11,56	10,92
		kiefer	2716	-	-	11,56	10,92
		pinie	2717	-	-	11,56	10,92
		nussbaum	2718	-	-	11,56	10,92
		teak	2719	-	-	11,56	10,92
		mahagoni	2720	-	-	11,56	-
		weiß	2721	-	-	11,56	-
	silbergrau	2722	-	-	11,56	-	
	palisander	2723	-	-	11,56	10,92	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя с активными компонентами

HK-Lasur

Декоративная защитная лазурь премиум-класса для древесины снаружи помещений



6-факторная
ЗАЩИТА

Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений, не подверженная статическим нагрузкам, без контакта с грунтом
- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся строительные элементы
- Фахверки и фасады, нижние поверхности свесов крыш, садовая древесина, беседки, навесы и др.

Свойства:

- Профилактическая защита от влаги, УФ-излучения, гниения, синевы, плесени и водорослей, поражений осами
- Элегантные, шелковисто-матовые тона
- Паропроницаемое покрытие
- Не капает, большая глубина проникновения
- Последующая обработка без шлифования

Применяется в системе:

- Langzeit-Lasur UV

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	30 шт	22 шт
	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л	
Согласно стандартам качества RAL 200 – 250 мл/м ²	Фасовка	Металлическая банка			Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	pinie/lärche	2250	12,47	14,18	-	-	10,98
	teak	2251	12,47	14,18	-	-	10,98
	ebenhholz	2252	12,47	14,18	-	-	10,98
	kastanie	2253	12,47	14,18	-	-	10,98
	tannengrün	2254	12,47	14,18	-	-	10,98
	mahagoni	2255	12,47	14,18	-	-	10,98
	palisander	2256	12,47	14,18	-	-	10,98
	silbergrau	2257	12,47	14,18	-	-	10,98
	nussbaum	2260	12,47	14,18	-	-	10,98
	farblos	2261	11,30	13,02	-	-	10,98
	kiefer	2262	12,47	14,18	-	-	10,98
	eiche rustikal	2263	12,47	14,18	-	-	10,98
	eiche hell	2264	12,47	14,18	-	-	10,98
	hemlock	2266	12,47	14,18	-	-	10,98
	weiß	2268	12,47	14,18	-	-	10,98
	salzgrün	2292	12,47	14,18	-	-	10,98
	Спец. тона	2267	12,47	14,18	-	-	10,98

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя с активными компонентами

НК-Lasur Grey-Protect

НОВАЯ
рецептура

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	30 шт	22 шт	
Согласно стандартам качества RAL 200 – 250 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	-	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л					
	graphitgrau	2265	12,47	14,18	-	-	10,98	
	platingrau	2291	12,47	14,18	-	-	10,98	
		silbergrau	2257	12,47	14,18	-	-	10,98

Лессирующие продукты на основе растворителя без активных компонентов

Imprägnier-Lasur

Декоративная лазурь на основе растворителя для древесины снаружи помещений

Сфера применения:

- Деформирующаяся древесина снаружи помещений
- Деревянная облицовка, обшивка, садовая древесина и др. конструкции из древесины

Свойства:

- Защита от влаги и УФ-излучения
- Образует защитную пленку против синевы и водорослей

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Langzeit-Lasur UV
- Fenster- & Türen-Lasur

Расход		На палете	80 шт	22 шт		A	
160 – 180 мл/м ²		Упаковка	2 x 5 л	20 л			
		Фасовка	Банка	Ведро			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	goldgelb	2070	10,02	-			
	teak	2071	10,02	9,37			
	nussbaum	2072	10,02	9,37			
	palisander	2074	10,02	-			
	eiche hell	2075	10,02	9,37			
	farblos	2078	-	8,46			
	kiefer	2084	10,02	9,37			
Спец. цвет	2081	10,02	9,37				

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя без активных компонентов

Langzeit-Lasur UV

Декоративная лазурь на основе растворителя со средним содержанием сухого остатка и повышенной защитой от УФ-излучения, универсальное применение на древесине снаружи помещений



НОВАЯ рецептура

Сфера применения:

- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся и недеформирующиеся строительные элементы снаружи помещений
- Высококачественные элементы из древесины: ограды, фасады, деревянные окна, оконные ставни, входные двери и садовая мебель
- Farblos UV+ в качестве защитного слоя поверх цветных покрытий: для долговременного сохранения светлой древесины

Свойства:

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Очень высокая атмосферостойкость
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Высокая защита от УФ-излучения даже для светлых тонов и бесцветных farblos UV+
- Не склеивается в блок
- Отличные свойства нанесения и растекаемости

Применяется в системе:

- Holzschutz-Creme farblos (как грунт для farblos UV+)
- Holzschutz-Grund
- НК-Lasur

Расход		На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт	A
1-й слой: 100 мл/м ² 2-й слой: 60 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 4 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	silbergrau	2234	11,30	13,02	12,16	10,98	
	weiß	2235	11,30	13,02	12,16	10,98	
	eiche rustikal	2238	11,30	13,02	12,16	10,98	
	eiche hell	2239	11,30	13,02	12,16	10,98	
	farblos UV+	2240	11,30	13,02	12,16	10,98	
	nussbaum	2242	11,30	13,02	12,16	10,98	
	ebenhholz	2243	11,30	13,02	12,16	10,98	
	teak	2244	11,30	13,02	12,16	10,98	
	tannengrün	2245	11,30	13,02	12,16	10,98	
	kiefer	2246	11,30	13,02	12,16	10,98	
	pinie	2247	11,30	13,02	12,16	10,98	
	palisander	2248	11,30	13,02	12,16	10,98	
	Спец. тона min 4 L	2237	11,30	13,02	12,16	10,98	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя без активных компонентов

Fenster & Türen-Lasur

Толстослойная лазурь на основе растворителя



Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы
- Окна, входные двери и зимние сады

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Imprägnier-Lasur
- HK-Lasur

Свойства:

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Почти не капает
- Очень высокая атмосферостойкость
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Отличные свойства нанесения и растекаемости

Расход		На палете	432 шт	120 шт			A	
60 – 80 мл/м ² на каждое нанесение		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л				
		Фасовка	Металлич. банка					
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
		farblos	2750	9,60	11,20			
		palisander	2753	9,60	11,20			
		nussbaum	2754	9,60	11,20			
		afrormosia	2755	9,60	11,20			
		kiefer	2756	9,60	11,20			
		eiche hell	2757	9,60	11,20			
		teak	2758	9,60	11,20			
	Спец. тона min 5 L	2749	9,60	11,20				

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на основе растворителя без активных компонентов

Pflege-Öl

Классическое масло по уходу за древесиной на основе льняного масла с содержанием растворителей



Сфера применения:

- Садовая мебель и деревянные террасы, например, из древесины тика, бангкирая, массива дуба, ироко, дуба, лиственницы и дуглазии
- Древесно-полимерный композит и термодревесина

Свойства:

- Водоотталкивающие свойства
- Открытопористая поверхность
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Цветные варианты продукта защищают от посерения
- Элегантные оттенки

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund

Расход	На палете						
	Упаковка	100 мл	6 x 750 мл	120 шт	2 x 2,5 л	80 шт	30 шт
100 мл/м ² на каждое нанесение	Фасовка	Металлическая банка					Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos	2652	2,95	12,79	10,34	9,82	8,60
	teak	2653	2,95	12,79	10,34	9,82	8,60
	lärche	2654	2,95	12,79	10,34	9,82	8,60
	bangkirai	2655	2,95	12,79	10,34	9,82	8,60
	Спец. тона min 5 L	2656	-	12,79	10,34	9,82	8,60

Hartwachs-Öl

Декоративно-защитное жидкое средство на основе натуральных масел. При высыхании образует твердую поверхность



Сфера применения:

- Высококачественная мебель из массива
- Панели, листы
- Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства:

- Шелковисто-матовая поверхность
- Открыто-пористый, паропроницаемый, практически без запаха
- Долговечность и износостойкость
- Грязеотталкивающие свойства
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности

Применяется в системе:

- Wohnraum-Lasur
- Hartwachs-Polish

Расход	На палете						
	Упаковка	-	6 x 750 мл	120 шт	2 x 2,5 л	22 шт	A
10 – 50 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности за рабочий проход	Фасовка	Металлическая банка					Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos	0695	•	13,33	14,70	12,47	
Спец. тона	0668	-	-	-	-	-	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на водной основе

Wetterschutz-Lasur UV

Декоративная лазурь-гель на водной основе со средним содержанием сухого остатка, с повышенной защитой от УФ-излучения, универсально для древесины снаружи и внутри помещений



Сфера применения:

- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся и недеформирующиеся строительные элементы снаружи и внутри помещений
- Высококачественные элементы из древесины: ограды, фасады, деревянные окна, оконные ставни, входные двери и садовая мебель
- Farblos UV+ также в качестве жертвенного слоя поверх цветных покрытий: для долговременного сохранения светлой древесины

Свойства:

- Не капает
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Очень высокая атмосферостойкость
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Высокая защита от УФ-излучения даже для светлых тонов и бесцветных farblos UV+
- Не склеивается в блок
- Отличные свойства нанесения и растекаемости

Применяется в системе:

- Holzschutz-Creme farblos (как грунт для farblos UV+)

Расход		На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт	A
Древесные оттенки: 2 x 100 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
farblos UV: 3 x 100 мл/м ²	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos UV+	1553	13,33	-	12,05	11,20	
	palisander	1554	13,33	-	-	-	
	eiche hell	1555	13,33	-	12,05	11,20	
	pinie/lärche	1556	13,33	-	12,05	11,20	
	teak	1557	13,33	-	12,05	11,20	
	mahagoni	1558	13,33	-	-	-	
	nussbaum	1559	13,33	-	12,05	11,20	
	weiß	1561	13,33	-	12,05	11,20	
	kiefer	1562	13,33	-	12,05	11,20	
	silbergrau	1564	13,33	-	-	-	
Спец. тона min 2,5 L	1565	13,33	-	12,05	11,20		

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на водной основе

Allzweck-Lasur

Цветная лазурь для древесины на водной основе



Сфера применения:

- Древесина внутри помещений
- Первичные и обновляющие покрытия
- Древесина хвойных и лиственных пород, например, обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка

Свойства:

- Высокая атмосферостойкость
- Регулирует содержание влаги
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Безопасно для пчел
- Простота в применении

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund

Расход		На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт	A	
2 x 80 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л		
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро		
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
		teak	2350	9,94	9,71	-	-	
		nussbaum	2351	9,94	9,71	-	-	
		palisander	2354	9,94	9,71	-	-	
		kastanie	2355	9,94	9,71	-	-	
		farblos	2359	8,80	8,57	-	7,04	
		weiß	2360	9,94	9,71	-	-	
		eiche hell	2361	9,94	9,71	-	-	
	kiefer	2363	9,94	9,71	-	-		
	Спец. тона min 2,5 L	2362	9,94	9,71	-	-		

Renovier-Grund

Специальная грунтовка для осветления выветренной/ поседевшей древесины



Сфера применения:

- Деревянная обшивка, беседки, оконные ставни, балконные парапеты
- Деревянные дома, окна и двери, заборы и др.

Свойства:

- Продукт на водной основе
- Регулирует влажность древесины
- Быстрое высыхание
- Отличная укрывистость даже при однократном нанесении

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Wetterschutz-Lasur UV
- Langzeit-Lasur UV

Расход		Емкость	432 шт	120 шт	80 шт		A
Ок. 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности древесины		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л		
		Фасовка	Металлическая банка				
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
		fichte	1504	5,29	7,60	7,28	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на водной основе

Wohnraum-Lasur

Восковая эмульсия на основе пчелиного воска, натуральной смолы и льняного масла



**НОВАЯ
рецептура**

Сфера применения:

- Древесина в жилых помещениях
- Мебель
- Стеновая и потолочная обшивка
- Двери
- Детские игрушки
- Древесина во влажных помещениях (кухни и ванн комнаты)
- Полы (в качестве цветной грунтовки под продукты Hartwachs-Öl и Treppen- & Parkettlack) согласно TO

Применяется в системе:

- Hartwachs-Öl
- Treppen- & Parkettlack

Свойства:

- Продукт на водной основе
- Натуральная сырьевая база (льняное масло, натуральная древесная смола, пчелиный воск)
- Слабовыраженный запах
- Отличные свойства нанесения и растекаемости
- Матовое покрытие
- Экономичность: отличные результаты уже после однократного нанесения втиранием или кистью
- Высокая водостойкость

Расход		На палете	432 шт	120 шт	30 шт	22 шт	A
		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	10 л	20 л	
50 – 100 мл/м ²	Фасовка	Банка		Ведро жестяное			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos	2400	12,79	11,72	–	10,66	
	weiß	2401	12,79	12,37	–	–	
	antikgrau	2302	12,79	12,37	–	–	
	birke	2303	12,79	12,37	–	–	
	eiche	2305	12,79	12,37	–	–	
	mocca	2306	12,79	12,37	–	–	
	kirsche	2307	12,79	12,37	–	–	
	toskanagrau	2308	12,79	12,37	–	–	

Carbolin

Покрытие на основе натуральных компонентов без содержания дегтя

Сфера применения:

- Для древесины снаружи помещений, например: заборы, обшивка, загоны, изгороди и т.п.
- Для обновления древесины, ранее покрытой карболиновым составом

Свойства:

- Атмосферостойкость
- Стойкость к выгоранию и антиобледенительным солям
- Защита от микробиологических поражений (плесень, водоросли)

Расход		На палете	84 шт	50 шт	24 шт	A	
		Упаковка	5 л	10 л	30 л		
2 x 100 мл/м ²	Фасовка	Банка	Ведро				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	naturbraun	2015	4,91	–	–		

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на водной основе

Compact-Lasur PU

Высококачественная толсто-слоистая лазурь на водной основе



Сфера применения:

- Промежуточные и финишные покрытия
- Грунтованные недеформирующиеся деревянные строительные элементы (например, деревянные окна и двери, оконные ставни и профильная древесина)
- Для наружных и внутренних работ

Свойства:

- Слабовыраженный запах
- Простота и удобство в применении
- Отличная растекаемость
- УФ-блокатор для еще большей надежности
- Длительная эластичность
- Не склеивается в блок

Применяется в системе:

- НК-Lasur
- Holzschutz-Grund

Расход		На палете	432 шт	120 шт			A	
100 мл/м ² за каждое нанесение		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л				
		Фасовка	Металлич. банка					
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
		farblos	3420	12,28	14,93			
		kiefer	3422	12,28	14,93			
		eiche hell	3423	12,28	14,93			
		afroformosa	3424	12,28	14,93			
		teak	3426	12,28	14,93			
		mahagoni	3427	12,28	14,93			
		nussbaum	3428	12,28	14,93			
	palisander	3429	12,28	14,93				
	Спец. тона	3439	12,28	14,93				

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лессирующие продукты на водной основе

Gartenholz-Öle

Продукт на водной основе. Уникальная декоративная долговременная защита садовой древесины



Защищает в 3 раза дольше, чем традиционные масла

Сфера применения:

- Долговременная защита садовой древесины
- Садовая мебель и деревянные террасы
- Цветовая адаптация под древесину тика, бангкирая, лиственницы, дуглазии и многих других
- Применяется для многих сортов древесины, кроме: Mas-saranduba, Ipe и сходные с ними, а также не подходит для обработки древесно-полимерного композита. Для перечисленных поверхностей рекомендуется использовать Pflege-Öl

Свойства:

- Особо долговременная защита от атмосферного воздействия и посерения
- Высокая защита от УФ-излучения
- Образует защитную пленку от появления зеленого налета
- Продукт на водной основе – отсутствует запах
- Быстрое высыхание: 2 слоя за один день

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund

Расход		На палете	432 шт	120 шт	80 шт	22 шт	A
Твердая древесина:		Упаковка	750 мл	2,5 л	5 л		
1-й слой:		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
60 – 80 мл/м ²		Цвет	Цена за 1 уп/л			-	
2-й слой:		Артикул				-	
40 – 60 мл/м ²	Bangkirai-Öl	2632	8,92	10,44	10,06	-	
Хвойная древесина:	Douglasien-Öl	2633	9,29	10,92	10,57	-	
1-й слой:	Lärchen-Öl	2634	8,95	10,58	10,13	-	
80 – 100 мл/м ²	Teak-Öl	2635	8,95	10,54	10,16	-	
2-й слой:	Universal-Öl	2636	8,68	10,13	9,72	-	
60 – 80 мл/м ²	Спец. тона	2637	-	-	-	-	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на водной основе

Isoliergrund

Специальное покрытие на водной основе для защиты от пропускания водорастворимых компонентов древесины



Сфера применения:

- Древесина снаружи и внутри помещений, например, деревянные дома, внешняя обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Deckfarbe
- Rofalin Acryl
- Compact-Lack PU

Свойства:

- Кроющее матовое покрытие
- Высокая атмосферостойкость, регулирует содержание влаги
- Отсутствует склонность к пожелтению на светлых кроющих покрытиях

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	30 шт	22 шт
В качестве первичного/грунтовочного покрытия: 2 x 70 – 80 мл/м ² В качестве кроющего покрытия: 3 x 70 – 80 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	белый, для нанесения кистью	3440	9,94	12,46	11,44	-	10,39
белый, под распыление	3441	9,94	12,46	11,44	-	10,39	

Allgrund

Адгезионная грунтовка на водной основе для проблемных оснований снаружи и внутри помещений



Сфера применения:

- Оцинкованная сталь, алюминий, медь, бронза, древесина, ПВХ и др. проблемные основания
- Не предназначено для эпоксированного (анодированного) алюминия и стали сразу после горячего цинкования
- Нанесение кистью, валиком и распылением

Свойства:

- Отличная адгезия к основанию
- Активная защита от коррозии
- Изоляция водорастворимых компонентов древесины
- Возможность нанесения различных последующих покрытий (см. Системные продукты)

Применяется в системе:

- Buntlack 2 в 1, Venti-Decklack, Deckfarbe, Compact-Lack PU, PUR CL-240/30, Aqua CL-440/30, Induline DW-601

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	30 шт	A
80 – 100 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	10 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	weiß	5420	15,19	15,38	12,37	
grau	5421	15,19	15,38	12,37		
rotbraun	5422	15,19	15,38	12,37		

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на водной основе

Deckfarbe

Высокоукрывистая краска на водной основе для защиты от атмосферного воздействия



Сфера применения:

- Древесина и др. виды оснований
- Древесина снаружи и внутри помещений, например, деревянные дома, внешняя обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка
- Оцинкованная листовая сталь (например, системы водослива) и минеральные основания

Свойства:

- Высокая укрывистость
- Высокая эластичность
- Устойчивость к щелочным основаниям и ливневым дождям
- Паропроницаемость
- Слабовыраженный запах в момент нанесения

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	30 шт	22 шт
		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
2 x 100 мл/м ²		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
		Цвет	Артикул	Цена за 1 ул/л			
С предварительной изолирующей обработкой (на светлых оттенках): 1 x 100 мл/м ²	weiß (RAL9016)	3600	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	hellgrau	3601	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	dunkelgrau	3602	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	königsblau	3603	8,12	9,37	-	9,66	-
	friesenblau	3604	8,12	9,37	-	9,66	-
	moosgrün	3605	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	flaschengrün	3606	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	nussbraun	3607	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	tabakbraun	3608	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	rotbraun	3610	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	schwedischrot	3611	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	maisgelb	3612	8,12	9,37	-	9,66	-
	schwarz	3615	8,12	9,37	9,01	9,66	-
	hellelfenbein	3616	8,12	9,37	-	9,66	-
	skandinavisch rot	3623	8,12	9,37	9,01	9,66	-
antrazitgrau	3624	8,12	9,37	9,01	9,66	-	
Спец. тона min 5 л	3619	8,12	9,37	9,01	9,66	-	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на водной основе

Rofalin Acryl

Высококачественная матовая защитная краска на водной основе для древесины и др. оснований



Сфера применения:

- Старая и новая древесина
- Для наружных и внутренних работ
- Обновление старых покрытий
- Штукатурка, кладка, бетон и выветренный фиброцемент, цинковые водосточные желоба, оцинкованная сталь и др. виды оснований

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Свойства:

- Простота в применении
- Длительная эластичность: не отслаивается даже при высоких атмосферных нагрузках
- Устойчивость к ливневым дождям, свето- и водостойкость
- Быстрое высыхание, слабовыраженный запах
- Стойкость к истиранию по DIN 53778

Расход	A	На палете	432 шт	120 шт	80 шт	30 шт	22 шт
2 x 100 мл/м ²		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
С предварительным грунтованием продуктом Isoliergrund (на светлых от тенках): 1 x 100 мл/м ²		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	weiß (RAL9016)	2330	-	-	11,08	-	8,85
	grau	2332	-	-	-	-	-
	dunkelbraun	2334	-	-	-	-	-
	schwarz	2336	-	-	-	-	-
Спец. тона min 5 L	2343	-	-	12,25	-	10,02	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на водной основе

Rofalin Acryl Plus

Высококачественная матовая защитная краска на водной основе для древесины и др. оснований снаружи помещений, образует защитную пленку

Сфера применения:

- Старая и новая древесина
- Для наружных работ
- Обновление старых покрытий
- Штукатурки, кладки, бетон, выветренный фиброцемент, цинковые водосточные желоба, оцинкованная сталь и другие виды оснований

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund (светлые оттенки)

Свойства:

- Образует защитную пленку против микробиологических поражений (водоросли, плесень)
- Простота в применении
- Длительная эластичность: не отслаивается даже при высоких атмосферных нагрузках
- Устойчивость к ливневым дождям, свето- и водостойкость
- Быстрое высыхание, слабовыраженный запах
- Стойкость к истиранию по DIN 53778

Расход		На палете	80 шт	22 шт			A
2 x 100 мл/м ² или 1 x 100 мл/м ² с предварительным грунтованием		Упаковка	5 л	20 л			
		Фасовка	Банка	Ведро			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	weiß (RAL9016)	2329	11,08	8,85			
	Спец. тона	2328	12,25	10,02			

Compact-Lack PU

Высококачественный быстро сохнущий кроющий PU-акриловый лак на водной основе



Сфера применения:

- Промежуточные и финишные покрытия
- Грунтованные деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся деревянные строительные элементы (окна, оконные ставни, двери, профильная древесина и пр.)
- Металлы и ПВХ после грунтования продуктом Allgrund
- Для наружных и внутренних работ

Свойства:

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Слабовыраженный запах
- Простота и удобство в применении
- Отличная растекаемость
- Высокая укрывистость
- Не склеивается в блок
- Высокая устойчивость к механическому воздействию

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund
- Allgrund

Расход		На палете	432 шт	120 шт			A
100 мл/м ² за одно нанесение		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л			
		Фасовка	Металлическая банка				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	weiß (RAL9016)	3470	12,26	15,25			
	Спец. тона	3475	12,44	16,42			

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на основе растворителя

Universalgrund

Белая грунтовка на основе растворителя с блокирующим действием против водорастворимых компонентов древесины

Сфера применения:

- Эффективно блокирует цветные водорастворимые компоненты проблемной древесины (например, дуба)
- Двери, обшивка, парапеты, деревянные ограды, прессованные древесно-стружечные и фанерные плиты

Свойства:

- Содержание титанооксид-рутила обеспечивает прекрасную укрывистость, в т.ч. на кромках
- Отличная адгезия к основанию и к последующим покрытиям
- Образует защитную пленку против синевы и плесени

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Venti-Decklack
- Deckfarbe
- Rofalin Acryl

Расход		На палете	120 шт	22 шт			A
2 x 80 – 100 мл/м ² в зависимости от метода нанесения		Упаковка	2 x 2,5 л	20 л			
		Фасовка	Банка	Ведро			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	weiß	2309	-	-			

Venti-Decklack

Высококачественный пигментированный лак на основе алкидной смолы для грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий



Сфера применения:

- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна и двери
- Деревянная обшивка снаружи и внутри помещений
- Древесина хвойных и лиственных пород

Свойства:

- Высокое содержание сухого остатка = низкий расход
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Не содержит ароматических углеводородов, низкая склонность к пожелтению
- Простота в применении, отличная укрывистость на кромках
- Для грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Universalgrund
- Allgrund
- Verdünnung V101

Расход		На палете	432 шт	120 шт	80 шт		A
50 – 70 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л		
		Фасовка	Металлическая банка				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	weiß (RAL9016)	2705	-	-	-		
Спец. тона	2709	-	-	-			

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Кроющие продукты на основе растворителя

Buntlack 2 in 1

Высокоглянцевый лак на основе синтетических смол, не содержит ароматических углеводородов



Сфера применения:

- Для наружных и внутренних работ
- Высококачественные конструкции из древесины
- Непосредственное применение на черных металлах (после начала процесса коррозии)
- Применение на различных видах оснований в сочетании с продуктом Allgrund
- Отопительные батареи

Свойства:

- Грунтовка и цветной лак в одном
- Высокое содержание сухого остатка для высокой укрывистости
- Ударопрочность и устойчивость к царапанью
- Атмосферостойкость и устойчивость к УФ-излучению
- Высокоглянцевое покрытие

Применяется в системе:

- Holzschutz-Grund
- Allgrund
- Verdünnung V 101

Расход	A	На палете	360	432	120	45	
		Упаковка	375 мл	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	10 л	
80 мл/м ² за один рабочий проход		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
		Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
		RAL 3000 feuerrot	1317	-	-	-	-
		RAL 5010 enzianblau	1321	-	-	-	-
		RAL 6002 laubgrün	1323	-	-	-	-
		RAL 6005 moosgrün	1324	-	-	-	-
		RAL 7001 silbergrau	1325	-	-	-	-
		RAL 7035 lichtgrau	1384	-	-	-	-
		RAL 8011 nussbraun	1385	-	-	-	-
		RAL 8017 schokobraun	1386	-	-	-	-
		RAL 9005 tiefschwarz	1329	-	-	-	-
		RAL 9010 reinweiss	1330	-	-	-	-
		RAL 9006 weißaluminium	1388	-	-	-	-
		Спец. тона	1332	-	-	-	-

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Вспомогательные материалы

Verdünnung V 101

Специальный растворитель на основе ароматических углеводородов

Сфера применения:

- Разведение лакокрасочных продуктов на основе растворителя
- Очистка рабочего оборудования и инструмента

Применяется в системе:

- Все продукты на основе алкидных смол с содержанием растворителя в данном каталоге

Расход		На палете	360 шт	84 шт	50 шт	24 шт	A	
По мере необходимости		Упаковка	1 л	2 x 5 л	10 л	30 л		
		Фасовка	Металлическая банка		Канистра			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л					
	farblos	0978	7,82	5,12	-	-		

Holz-Tiefenreiniger (Set)

Специальный очиститель для удаления старых ЛКМ с выветренных деревянных настилов снаружи помещений

НОВЫЙ
продукт

Сфера применения:

- Террасные настилы из древесины
- Удаление остатков старых покрытий (масла и тонкослойные лазури)

Применяется в системе:

- Gartenholz-Öl
- Pflege-Öl
- Grünbelag-Entferner

Свойства:

- Эффективное удаление старых масляных и тонкослойных лессирующих покрытий с поверхности террасных настилов
- Не требует шлифования поверхности
- Продукт на водной основе
- В набор входит:
 - 2,5 л продукта Holz-Tiefenreiniger (гель);
 - Широкая щетка Remmers Spezial-Schrubber;
 - Узкая щетка Remmers Spezial-Bürste для террасных щелей;
- Щетку можно крепить к телескопической рукоятки с помощью резьбы

Расход		На палете	84 шт			B
Ок. 200 мл/м ² при нанесении в один слой		Упаковка	2 x 2,5 л			
		Фасовка	Банка			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2640	9,08			

Лаки, морилки и масла для древесины



ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

1К (однокомпонентные) лаки на основе растворителя

NC SL-111-Schichtlack

Бесцветный лак на основе нитроцеллюлозы не содержащий формальдегида

Сфера применения:

- Деревянные основания внутри помещений, подвергающиеся стандартным нагрузкам
- Предметы мебели

Применяется в системе:

- V-890-Verdünnung
- V-893-Verzögerer

Свойства:

- Один и тот же продукт может применяться в качестве грунтовки и для заключительного лакирования
- Не содержит формальдегида
- Быстрое высыхание
- Устойчив к спирту
- Отличные эластичность, адгезия и качество покрытия
- Сухой остаток около 24%

Расход		На палете	22 шт		В
Прибл. 120 мл/м ² за рабочий проход		Упаковка	20 л		
		Фасовка	Ведро		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
	NC SL-111/50 шелковисто-глянцевый	1952	6,40		
	NC SL-111/30 полуматовый	1953	6,40		

Acryl VSL-115-Varioschichtlack

Очень быстро сохнущий, 1-компонентный акриловый лак, стойкость которого, по желанию, может быть существенно улучшена за счет 2К-применения

Сфера применения:

- Универсальное применение в мебельной промышленности
- Производство стеллажей, мебели для гостиных и спален
- Лакирование мебели с открытопористыми поверхностями внутри помещений
- В качестве финишного лака на окрашенных в белый цвет поверхностях

Свойства:

- Отличная светостойкость, особенно хорошо подходит в качестве финишного лака на белых поверхностях
- Быстросохнущий
- ПВХ-устойчивый
- Может применяться с отвердителем PUR H-280, таким образом, улучшается химстойкость и водостойкость

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (20:1)
- V-890-Verdünnung



Расход		На палете	30 шт	22 шт		А
2 x 80 – 100 мл/м ²		Упаковка	10 л	20 л		
		Фасовка	Ведро			
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
	Acryl VSL-115/20 матовый	3861	-	7,14		
	Acryl VSL-115/30 полуматовый	3862	7,46	7,14		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

1К (однокомпонентные) лаки на основе растворителя

Acryl VCL-140/25-Vario-Colorlack

1-компонентный акриловый лак на основе растворителя. При применении по желанию в 2-компонентном виде достигается повышенная стойкость лака



НОВЫЙ
продукт

Сфера применения:

- Массив, шпон, МДФ
- Грунтовочная пленка (после предварительной проверки на адгезию)
- Мебель для гостиных и спален, стулья и корпусная мебель

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (опционально, пропорция 20:1)
- V-890-Verdünnung
- Acryl VSL-115-Vario-Schichtlack

Свойства:

- Быстрое высыхание
- Устойчив к ПВХ
- Очень высокая светостойкость, подходит для светлых покрытий
- При добавлении 5% отвердителя PUR H-280-Härter существенно увеличивается химстойкость и водостойкость лака
- Полуматовая поверхность
- Химстойкость: без отвердителя – DIN 68861, часть 1, 1C; с отвердителем – DIN 68861, часть 1, 1B с ограничениями

Расход	В	На палете		288 шт	48 шт	30 шт	22 шт
Прибл. 80 – 100 мл/м ² за рабочий проход		Упаковка		1 л	5 л	10 л	20 л
		Фасовка		Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул		Цена за 1 л			
	Спец. цвет	1815	класс 1	15,18	13,97	13,97	-
	Спец. цвет	1816	класс 2	18,72	17,50	17,50	-
	Спец. цвет	1817	класс 3	22,60	21,48	21,48	-
	RAL 9010	1814		-	-	14,46	-

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

1К (однокомпонентные) лаки на основе растворителя

PL-113-Parkettlack

Запечатывающий бесцветный лак, наносится валиком и кистью



Сфера применения:

- Для формирования устойчивых к истиранию лаковых покрытий паркета и деревянных полов
- Для декоративной отделки, мебели, внутренних дверей и других внутренних элементов строения

Применяется в системе:

- Verdünnung V 101

Свойства:

- Отвечает основным положениям о безопасности для здоровья применения строительных материалов внутри помещений
- Исключительная стойкость к истиранию и царапинам
- Устойчив к ПВХ (PVC)
- Входящие в состав растворители почти не имеют запаха
- Легок в применении
- Отлично подчеркивает цвет
- Продукт соответствует директивам Deco-Paint

Расход		На палете	48 шт		A
80 – 100 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	5 л		
		Фасовка	Банка		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
	PL-113/30 полуматовый	2377	10,13		
	Спецтона на заказ	2392	10,13		
PL-113/50 шелковисто-глянцевый	2378	10,13			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR FG-201- Füllgrund

Полиуретановая бесцветная грунтовка – порозаполнитель. Наносится распылением. Применяется с отвердителем (поставляется отдельно)



Сфера применения:

- Для лакирования поверхностей с полужакрытыми и закрытыми порами (ценные породы)
- Подготовка для высокоглянцевой поверхности
- Высококачественная мебель
- Внутренняя отделка корабля

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт в сочетании с трудновоспламеняемыми лесоматериалами (по DIN 4102 B1)
- Быстрое высыхание
- Легкое шлифование
- Светостойкость

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- PUR HL-211/90-Hochglanzlack
- V-890-Verdünnung

Расход		На палете	30 шт	22 шт			A
80 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	10 л	20 л			
		Фасовка	Ведро				
		Цвет	Артикул		Цена за 1 л		
		farblos	1950	8,53	7,89		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR SL-214-Plus-Schichtlack

Бесцветный 2-компонентный лак для получения лакированных поверхностей с открытыми и полужакрытыми порами, отличается быстрым высыханием и длительной жизнеспособностью



**НОВЫЙ
продукт**

Сфера применения:

- Мебель в жилых помещениях
- Многослойный лак
- В качестве запечатки для поверхностей, лакированных цветными лаками: улучшает устойчивость к царапанью и степень глянца

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (пропорция смешивания 10:1 / 20:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Свойства:

- Очень быстрое высыхание и отличные шлифовальные свойства
- Прекрасная растекаемость
- Химстойкость по DIN 68861, часть 1, 1B
- Светостойкость
- Высокая устойчивость к царапанью
- Смесь в пропорции 10:1 (лак: отвердитель) более интенсивно выделяет текстуру древесины, чем в пропорции 20:1
- Длительная жизнеспособность (48 ч)

Расход	На палете	30 шт	22 шт		A
80 – 100 мл/м ² за рабочий про- ход	Упаковка	10 л	20 л		
	Фасовка	Ведро металлическое			
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
	PUR SL-214/50 шелковисто-глянцевый	1851	-	7,82	
	PUR SL-214/30 полуматовый	1850	8,15	7,80	
	PUR SL-214/20 матовый	1849	-	7,61	
	PUR SL-214/10 глубокий матовый	1857	-	7,61	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR SL-210-Schichtlack

Трудновоспламеняемый бесцветный 2-компонентный полиуретановый лак для получения поверхностей с полужакрытыми и открытыми порами



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели
- Многослойный лак
- В качестве финишного слоя на цветных лаках для улучшения прочности покрытия и устоявления желаемой степени глянца
- Внутренняя отделка корабля

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт в сочетании с трудновоспламеняемыми лесоматериалами (по DIN 4102 B1)
- Быстрое высыхание, отличные шлифовальные свойства
- Отличная растекаемость, подчеркивается структура и картина пор деревянной поверхности
- Устойчивость к воздействию химикатов по DIN 68861, ч. 1, 1B
- Светостойкость
- Устойчивость к царапанью

Расход		На палете	30 шт	22 шт		A
80 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	10 л	20 л		
		Фасовка	Жестяное ведро			
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
		PUR SL-210/50 шелковисто-глянцевый	1962	8,53	–	
		PUR SL-210/30 полуматовый	1963	8,53	7,99	
		PUR SL-210/20 матовый	1964	8,53	7,99	
		PUR SL-210/10 приглушенно-матовый	1960	8,53	7,99	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR SL-212-Schichtlack

Бесцветный 2-компонентный многослойный лак для получения поверхностей с закрытыми порами и высокой стойкостью к царапанью



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели
- Для поверхностей с высочайшими требованиями к механической устойчивости
- Идеально подходит в качестве финишного слоя лака на цветных лаках для улучшения прочности покрытия и устранения желаемой степени глянца

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Свойства:

- Быстрое высыхание, отличные свойства шлифуемости
- Отличная растекаемость, подчеркивается текстура и картина пор поверхности древесины
- Отличная устойчивость на вертикальных гранях
- Отличная заполняющая способность благодаря высокому содержанию вяжущих веществ
- Устойчивость к воздействию химикатов по DIN 68861, ч. 1, 1В
- Светостойкость
- Высокая устойчивость на истирание и устойчивость к царапанью

Расход		На палете	30 шт	22 шт		A
80 – 120 мл/м ² за рабочий проход		Упаковка	10 л	20 л		
		Фасовка	Жестяное ведро			
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
		PUR SL-212/50 шелковисто-глянцевый	1970	11,14	10,18	
		PUR SL-212/30 полуматовый	1971	11,14	10,18	
	PUR SL-212/20 матовый	1972	11,14	10,18		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack

Высококачественный бесцветный 2-компонентный полиуретановый лак для получения приглушенно-матовых поверхностей – даже на древесине темных пород

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели для гостиных, ванных комнат, кухонной мебели
- Для всех пород древесины в качестве грунтовки и финишного лака
- В качестве финишного лака для темных пород древесины, а также для древесины, обработанной темными морилками (например, Мокка + приглушенно-матовый) или цветными лаками

Свойства:

- Приглушенно-матовая поверхность с высокой прозрачностью покрытия
- Приятная на ощупь поверхность
- Устойчивость к царапанию и располировке
- Устойчивость к воздействию средств бытовой химии по DIN 68861, ч. 1, 1B
- Быстрое высыхание, ускоренная эмиссия растворителя и быстрое отверждение

Расход		На палете	30 шт		A
80 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	10 л		
		Фасовка	Жестяное ведро		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
	приглушенно-матовый	1941	11,30		

PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack

Бесцветный 2-компонентный полиуретановый лак для древесины светлых пород, создает эффект натуральной деревянной поверхности



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели
- Отлично подходит для светлых пород древесины, где не нужно сглаживание структуры поверхности
- Для лакирования выбеленной древесины

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Свойства:

- Специальные вяжущие
- Слабое подчеркивание структуры поверхности
- Оптимальное нанесение благодаря быстрому набору прочности для шлифования
- Отличная устойчивость к воздействию химикатов по DIN 68861, ч. 1, 1B

Расход		На палете	30 шт	22 шт		A
80 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	10 л	20 л		
		Фасовка	Жестяное ведро			
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
	приглушенно-матовый	1957	8,68	7,68		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR HL-211/90- Hochglanzlack

Бесцветный 2-компонентный полиуретановый лак для создания «зеркальных» поверхностей мебели



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели
- В системе с PUR FG-201-Füllgrund
- Для создания финишного слоя лака
- В качестве финишного слоя лака на цветных лаках

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 5:1)
- V-897-Verdünnung
- PUR FG-201-Füllgrund

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт по DIN 4102 B1
- Отличная растекаемость
- Отличное высыхание
- Экстремальная прочность и устойчивость к царапанью
- Отличная адгезия
- Отличная эластичность
- Светостойкость
- После высыхания поверхность может быть отполирована до блеска

Расход		На палете	21 шт	30 шт		A
120 – 150 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	2,5 л	10 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
	глянцевый	1961	13,86	11,19		

PUR TL-222/30- Treppenlack

Высококачественный 2-компонентный полиуретановый лак для лестниц на основе растворителя

Сфера применения:

- Лак на основе растворителя для лакирования ступеней лестниц
- Лакирование поверхностей с наполовину или полностью закрытыми порами
- Также для других ценных пород древесины внутри помещений

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- V-890-Verdünnung

Свойства:

- Содержание сухого остатка – ок. 30%
- Благодаря чему натуральная поверхность и элегантное распределение / растекание
- Отличная прочность, характерная для полиуретановых лаков
- Сразу после нанесения образует матовую, «мутную» поверхность, в процессе высыхания это помутнение рассеивается, пленка в итоге прозрачная
- Быстрое высыхание, отличные свойства шлифуемости

Расход		На палете	30 шт	22 шт		A
100 – 125 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	10 л	20 л		
		Фасовка	Жестяное ведро			
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
	полуматовый	1821	9,70	9,22		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR PF-230- Pigmentfüller

Высокопигментированный грунтовочный порозаполнитель, для нанесения распылением. Применяется с отвердителем (поставляется отдельно)



Сфера применения:

- В качестве заполняющего поры, пигментированного, грунтовочного покрытия для любых деревянных конструкций
- Для обработки МДФ, мебели для ванных комнат, кухонной и офисной мебели
- Вариант: при отверждении с добавлением PUR H-280-Härter в соотношении 5:1 может также использоваться в качестве изолирующего наполнителя, без необходимости применения бесцветного предварительного изолирования. (Необходимо соблюдать более длительное время высыхания)

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт по DIN 4102 B1
- Устойчив к перепадам температур
- Эластичность и светостойкость
- Высокоукрывистый
- Превосходно шлифуется
- Превосходная адгезия
- Эффективная переработка, высокое заполнение пор древесины и быстрое высыхание

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1/Isolierfüller: соотношение по массе 5:1)
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Расход		На палете	30 шт	22 шт			A
150 мл/м ² за 1 рабочий проход		Упаковка	10 л	20 л			
		Фасовка	Жестяное ведро				
		Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
		weiß	1958	10,66	10,12		
		schwarz	1959	-	13,86		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR CL-240- Colorlack

Высокопигментированный полиуретановый кроющий лак



Сфера применения:

- Для высококачественной мебели
- Для массивной древесины и материалов из МДФ
- С применением добавки к лакам PUR GLA-820 может использоваться и для окраски стекла
- Идеально подходит для поверхностей, предварительно обработанных продуктом PUR PF-230

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт по DIN 4102 B1
- Устойчив к горячей воде и водяному пару
- Устойчив к царапанью (тест кольцом) даже без прозрачных финишных покрытий
- Очень высокая укрывистость
- Равномерно растекается, не стекает с вертикальной поверхности
- Отличная устойчивость к воздействию химикатов по DIN 68861, ч. 1, 1B

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 10:1)
- PUR SL-2xx-Schichtlacke
- V-890-Verdünnung
- V-897-Verdünnung

Расход	A		На палете	96 шт	48 шт	30 шт	22 шт	
Прибл. 100 – 120 мл/м ² за рабочий проход			Упаковка	2,5 л	5 л	10 л	20 л	
			Фасовка	Металлическая банка		Жестяное ведро		
		Степень глянца / цвет	Артикул	Цена за 1 л				
		PUR CL-240/20 матовый						
		укривистые спец. тона. Ценовая категория I	1801	-	17,38	16,74	15,89	
		укривистые спец. тона. Ценовая категория II	1802	-	-	-	-	
		укривистые спец. тона. Ценовая категория III	1803	-	-	-	-	
		PUR CL-240/30 полуматовый						
		RAL 9010 reinwei	1965	-	11,72	12,05	11,20	
		RAL 9016 weiß	1967	-	-	13,63	-	
	Лессирующие спец. тона	1995	-	8,42	8,75	-		
	укривистые спец. тона. Ценовая категория I	1996	-	-	-	-		
	укривистые спец. тона. Ценовая категория II	1997	-	-	-	-		
	укривистые спец. тона. Ценовая категория III	1998	-	-	-	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на основе растворителя

PUR HCL-242/90- Hochglanz-Color- lack

Высококачественный, кроющий, высокоглянцевый 2-компонентный полиуретановый лак



Сфера применения:

- Кроющее, высокоглянцевое лакирование высококачественной мебели
- Столы, мебель для сидения, мебель для офисов, мебель для больниц, гостиниц, кухонь и ванных комнат

Свойства:

- Трудновоспламеняемый продукт по DIN 4102 B1
- Хорошая растекаемость и высокая укрывистость
- Быстрое высыхание
- Хорошая химстойкость по DIN 68861, ч.1, B1
- После высыхания поверхность пригодна для полирования

Применяется в системе:

- PUR H-280-Härter (соотношение по массе 5:1)
- V-897-Verdünnung
- PUR PF-230-Pigmentfüller

Расход		На палете	96 шт	30 шт		A
Прибл. 80 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход		Упаковка	2,5 л	10 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	RAL 9010 reinweiß	3864	16,21	12,47		
Спец. цвета		3817	17,38	13,64		

PUR GLA-820- Glaslackadditiv

Добавка для улучшения адгезии к стеклу полиуретановых лаков Remmers

Сфера применения:

- Цветное оформление тыльной стороны стекла PUR-лаками
- Производство мебели и торгового оборудования

Свойства:

- Специальная добавка для 2-компонентных полиуретановых лаков Реммерс
- Благодаря добавке лаки удерживаются на многих видах стекла
- Экономичный вариант для небольших партий
- Простое применение
- Специальные эффекты достигаются путем добавления SM-810-Strukturmittel

Применяется в системе:

- PUR SL-210/212-Schichtlacke
- PUR CL-240-Colorlacke
- SM-820-Strukturmittel

Расход		На палете	200 шт			B
10% на смесь лак/отвердитель		Упаковка	0,5 л			
		Фасовка	Банка			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп			
	слегка желтоватый	1946	31,98			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Отвердители и растворители и добавки для продуктов на основе растворителя

PUR H-280-Härter

Высококачественный отвердитель для полиуретановых лаков на основе изоционата

Сфера применения:

- Для отверждения полиуретановых (PUR) лаков Remmers смешивается в требуемом соотношении

Свойства:

- Светостойкость
- Один отвердитель для всех полиуретановых (PUR) лаков, грунтовок и эмалей

Применяется в системе:

- Все Remmers 2K-PUR-Lacke
- Acryl VSL-115-Varioschichtlack

Расход		На палете	440 шт	210 шт	24 шт	В
Добавить в лак в указанном соотношении		Упаковка	1 л	2 л	30 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	прозрачный	1948	-	-	5,80	

V-890-Verdünnung

Специальная смесь растворителей

Сфера применения:

- Разбавитель нитроцеллюлозных (NC) и двухкомпонентных полиуретановых (PUR) лаков
- Очистка инструмента
- Разбавление нитроцеллюлозных морилкок для нанесения распылением

Свойства:

- Один разбавитель для всех NC и 2K PUR продуктов Remmers

Применяется в системе:

- 2K-PUR-Lacke
- NC-Lacke
- Acryl VSL-115-Varioschichtlack
- NC HB-005-Holzbeize

Расход	На палете	210 шт	50 шт	24 шт		В
По необходимости	Упаковка	2 л	10 л	30 л		
	Фасовка	Жестяная канистра				
	Артикул	Цена за 1 л				
	1955	10,24	7,14	5,75		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Отвердители и растворители и добавки для продуктов на основе растворителя

V-897-Verdünnung

Специальный растворитель, для улучшения растекания и ускорения отверждения двух-компонентных полиуретановых лаков

Сфера применения:

- 2-компонентные полиуретановые лаки
- Не добавлять в PUR TL-222-Treppenlack

Применяется в системе:

- PUR SL-2xx-Schichtlacke
- PUR PF-230-Pigmentfüller
- PUR CL-240-Colorlack
- PUR HL-2xx-Hochglanzlacke

Свойства:

- Для улучшения растекания 2-компонентных полиуретановых лаков
- Ускорение отверждения
- Сокращает указанное время жизнеспособности
- Сокращает время до шлифования / полирования

Расход	На палете	30 шт	24 шт				В
Добавление: прибл. 10% в смесь лак/отвердитель	Упаковка	10 л	30 л				
	Фасовка	Жестяная канистра					
	Артикул	Цена за 1 л					
	1935	7,99	-				

WV-891-Waschverdünnung

Растворитель

Сфера применения:

- Для очистки рабочего инструмента после нанесения NC (нитроцеллюлозных) и PUR (полиуретановых) лаков

Свойства:

- Недорогое решение
- Продукт не предназначен для разбавления лаков!

Расход	На палете	24 шт					С
По необходимости	Упаковка	30 л					
	Фасовка	Канистра					
	Артикул	Цена за 1 л					
	1948	-					

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Отвердители и растворители и добавки для продуктов на основе растворителя

V-893-Verzögerer

Смесь специальных растворителей

Сфера применения:

- Для разбавления NC лаков, морилок и 2K PUR лаков
- Для нанесения полиуретановых (PUR) лаков кистью или валиком

Применяется в системе:

- NC SL-111-Schichtlack
- 2K-PUR-Lacke
- NC HB-005-Holzbeize

Свойства:

- Улучшает растекаемость и замедляет высыхание при лакировании больших поверхностей (например, столешниц)
- Препятствует появлению белых пятен на нитроцеллюлозных лаках при повышенной влажности воздуха

Расход	На палете	126 шт	A
В качестве замедлителя: прибл. 5 % добавление в смесь лак/отвердитель	Упаковка	5 л	
	Фасовка	Банка	
Для замедления при окраске: прибл. 10 % добавление в смесь лак/отвердитель	Артикул	Цена за 1 л	
	1981	9,54	

MM-823-Mattierungsmittel

Матирующая добавка для понижения степени блеска в нитроцеллюлозных и двухкомпонентных полиуретановых лаках

Сфера применения:

- Для быстрого регулирования степени глянца любых NC или PUR лаков (бесцветных или цветных) как в смесительном шкафу для полиуретановых лаков, так и непосредственно у клиента
- Может использоваться с Acryl VSL-115-Vario-Schichtlack

Свойства:

- Просто добавляется в лак и смешивается
- Гибкое изменение (снижение) степени глянца

Применяется в системе:

- 2K-PUR-Lacke
- NC-Lacke
- Acryl VSL-115-Varioschichtlack

Расход	На палете	56 шт	A
При добавлении ок. 4% в лак степень глянца снижается на 10 единиц. (Максимальное добавление 10%)	Упаковка	1 л	
	Фасовка	Банка	
	Артикул	Цена за 1 л	
	3867	11,29	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua ANG-404- Anfeuerungsgrund

Специальная грунтовка для усиления и подчеркивания текстуры древесины, применяется с водными лаками

Сфера применения:

- Для любых пород древесины при внутренней отделке
- Для лестниц, паркета, мебели и внутренней облицовки

Применяется в системе:

- Aqua SL-4xx-Schichtlacke
- Aqua PF-430-Pigmentfller
- Aqua PL-413-Parkettlack
- Aqua TL-412-Treppenlack

Свойства:

- Глубоко проникает в древесину
- Подчеркивается структура древесины
- Улучшает адгезию лака на твердых и экзотических породах древесины
- Улучшает водостойкость систем лаковых покрытий на пористой древесине
- Рациональное нанесение: продукт Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund заменяет первый слой лака в системе трехслойного нанесения лака
- Продукт Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund не требует шлифования
- После нанесения можно продолжать работы методом «мокрое на влажное»

Расход		На палете	90 шт		A
Прибл. 80 – 120 мл/м ²		Упаковка	5 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	прозрачный	3825	10,76		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua SL-415-Schichtlack

Бесцветный многослойный лак для получения высокостойких лакированных поверхностей в интерьерах, подчеркивает текстуру древесины



НОВЫЙ
продукт

Сфера применения:

- Высококачественные изделия из древесины
- Мебель, интерьеры и двери
- Многослойный лак
- Запечатка для цветных лаков

Применяется в системе:

- Aqua CL-440-Colorlack

Свойства:

- Прекрасно растекается и выделяет текстуру древесины
- Быстрый набор прочности для шлифования, прекрасно шлифуется
- В 1-компонентном виде продукт устойчив к ПВХ-пластификаторам и кремам для рук (подходит для лакирования межкомнатных дверей)
- Можно наносить на вертикальные поверхности
- Хорошая химстойкость к большинству бытовых химикатов

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A	
Прибл. 80 – 120 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л			
		Фасовка	Банка	Ведро			
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
		Aqua SL-415/50 шелковисто-глянцевый	1855	11,20	–		
		Aqua SL-415/30 полуматовый	1854	11,20	9,94		
		Aqua SL-415/30 полуматовый Спец. тона	3818	11,20	9,94		
		Aqua SL-415/20 матовый	1853	11,20	9,94		
		Aqua SL-415/10 приглушенно-матовый	1852	11,20	10,32		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua SL-414-Schichtlack

Бесцветный многослойный лак на водной основе для экономичного лакирования



Сфера применения:

- Элементы внутренней отделки со стандартной нагрузкой
- Грунтование и финишное лакирование
- Для лакирования мебели, внутренних дверей, дверных коробок, филенчатых панелей, планок, реек, плинтусов, полок
- Пригоден для изготовления игрушек в соответствии с DIN EN 71-3

Свойства:

- Равномерное нанесение, хорошая растекаемость
- Быстрое высыхание
- Простота в нанесении и отсутствие запаха
- Хорошие показатели механической устойчивости
- Многообразие методов нанесения: можно наносить распылением, наливом
- Aqua SL-414 предназначен исключительно для однокомпонентного применения

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A	
80 – 120 мл/м ² за рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л			
		Фасовка	Банка	Ведро			
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л			
		Aqua SL-414/50 шелковисто-глянцевый	3820	-	-		
		Aqua SL-414/30 полуматовый	3821	-	-		
	Aqua SL-414/20 матовый	3879	-	-			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

Высокопрочный, водный, бесцветный, грунтовочный и финишный лак



Сфера применения:

- Мебельные поверхности, подвергающиеся экстремальным нагрузкам
- Например, рабочие поверхности на кухне, столы, мебель в ванной и в гостиной
- Также в качестве финишного слоя на цветных лаках или на загрунтованных темных породах древесины
- Изоляция дубильных веществ в светлых, кроющих системах

Свойства:

- Трудно воспламеним (DIN 4102B)
- Равномерное наполнение и хорошее распределение
- В значительной степени светоустоек
- Экстремальная стойкость к царапанью, бытовым химикатам (без ограничений DIN 68861 часть 1, 1B), ПВХ-пластификаторам и кремам для рук

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter (соотношение по массе 10:1)
- Aqua PF-430-Pigmentfüller
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
80 – 120 мл/м ² за рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
		Aqua 2DS-450/50 шелковисто-глянцевый	3871	-	-	
		Aqua 2DS-450/30 полуматовый	3870	10,66	9,59	
		Aqua 2DS-450/20 матовый	3869	-	-	
	Aqua 2DS-450/10 приглушенно-матовый	3896	-	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

Высококачественный, бесцветный, водный высокоглянцевый лак, в качестве альтернативы лаковым лакам на растворителе

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter (соотн. 5:1)
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
- Aqua CL-440-Colorlack



Сфера применения:

- Для получения высокоглянцевых поверхностей
- Мебельные поверхности, подверженные высочайшим нагрузкам
- Например, рабочие поверхности на кухне, столешницы мебели в ванной и в гостиной
- Смонтированные элементы интерьеров, т.к. соотв. Директиве DecoPaint
- В качестве финишного лака на поверхностях, покрытых цветным лаком

Свойства:

- Равномерное заполнение, хорошее распределение
- Отличное подчеркивание структуры древесины, высокая светостойкость
- Экстремальная стойкость к царапанью, бытовым химикатам (без ограничений DIN 68861 часть 1, 1B), ПВХ-пластикаторам и кремам для рук
- После высыхания (ок. 3-х дней) поверхность лака может быть отполирована

Расход		На палете	96 шт		A
Прибл. 80 – 120 мл/м ²		Упаковка	5 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	прозрачный	3872	18,12		

Aqua PF-430-Pigmentfüller

Высокопигментированный 1-компонентный порозаполнитель на водной основе для нанесения распылением

Сфера применения:

- В качестве порозаполнителя древесины и МДФ для получения безупречной поверхности
- Для экономичного цветного лакирования внутренних поверхностей в сочетании с прозрачной отделкой финишным лаком (менее значимые элементы, например, внутренние поверхности шкафов)

Свойства:

- Отличная заполняющая и кроющая способность
- Легко и быстро шлифуется
- Не требуется отвердитель
- Может покрываться лаками на водной основе и на основе растворителя

Применяется в системе:

- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
- Aqua CL-440-Colorlack
- PUR CL-240-Colorlack

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
Прибл. 120 – 150 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	3265	17,85	13,89		
	Спец. цвета	3267	-	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua IF-431-1K-Isolierfüller

Высокопигментированный, водный, отлично изолирующий 1-компонентный наполнитель (от влаги и дубильных веществ)

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Сфера применения:

- Древесина с высоким содержанием дубильных веществ
- Фанера
- МДФ средней и высокой твердости
- Мебель во влажных помещениях

Применяется в системе:

- Aqua CL-440-Colorlack
- PUR CL-240-Colorlack

Свойства:

- Отличное изолирующее действие от влаги (МДФ/мебель ванных) без предварительной бесцветной изоляции
- Отличное изолирующее действие от водорастворимых дубильных веществ
- 1К продукт, простое, экономичное использование
- Под финишную отделку водными лаками и PUR CL-240

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
Прибл. 120 – 150 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	3217	18,54	16,67		

Aqua CL-440/30-Colorlack

Высокопигментированный акриловый кроющий лак на водной основе



Сфера применения:

- Цветное лакирование МДФ и древесины внутри помещений
- Для мебели, дверей, плинтусов и т.д.

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter (соотн. 20:1)
- Aqua PF-430-Pigmentfüller
- Aqua IF-431-1K-Isolierfüller
- Aqua SL-4xx-лак

Свойства:

- Трудно воспламеняем (DIN 4102 B1)
- Высокая укрывистость
- Быстрая готовность к шлифовке
- Легко наносится
- Степень глянца: шелковистоматовый
- Устойчивость к царапанью (тест с кольцом)
- Повышение устойчивости к царапанью путем добавления 5% Aqua H-480-Härter

Расход	A	На палете	96 шт	192 шт	96 шт	22 шт
Прибл. 120 – 150 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	0,75 л	2,5 л	5 л	20 л
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	weiß (RAL 9016)	3802	-	-	11,73	10,44
	RAL 9010	3803	-	-	11,73	10,44
Спец. цвета	3805	-	-	12,90	11,62	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua TL-412- Treppenlack

Бесцветный, высококачественный запечатывающий лак на водной основе



Сфера применения:

- Для лестниц и паркета

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter (при необходимости в соотношении 10:1)
- SM-820-Strukturmittel

Свойства:

- Высокая устойчивость к кремам для рук и средствам бытовой химии
- Чрезвычайно высокая стойкость к истиранию
- Экономичность благодаря высокому содержанию сухого остатка
- Быстрое высыхание обеспечивает быстрый набор прочности для шлифования
- Высокая степень гладкости и прозрачности покрытия

Расход	На палете	96 шт	22 шт		A
Прибл. 100 – 130 мл/м ² за рабочий про- ход	Упаковка	5 л	20 л		
	Фасовка	Банка	Ведро		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
	Aqua TL-412/50 шелковисто-глянцевый	2372	15,25	14,08	
	Aqua TL-412/30 полуматовый	2373	15,25	14,08	
	Aqua TL-412/20 матовый	2370	15,25	14,08	
	Aqua TL-412/30 полуматовый Оттенок на заказ	3819	-	-	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

Жидкий раствор для заполнения швов, на водной основе, для паркета и деревянных полов

Сфера применения:

- Для замешивания с древесной мукой
- Для заполнения швов и шпатлевки паркета и деревянных полов

Свойства:

- Малая усадка в объеме после заполнения шва
- Продукт не содержит растворителей, не имеет запаха
- Для последующей запечатки

Применяется в системе:

- Hartwachs-Öl
- Aqua-PL-413-Parkettlack
- PL-113-Parkettlack

Расход		На палете	60 шт		A
Прибл. 50 мл/м ²		Упаковка	5 л		
Фактический расход зависит от состояния основания и швов		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	2368	9,96		

Aqua MSV-403-Parkettgrundierung

Грунтовка на водной основе для сведения к минимуму бокового склеивания швов паркета

Сфера применения:

- Паркет и деревянные полы, где существует опасность растрескивания швов
- Для паркетной доски с кромкой (промышленный паркет), деревянных брусчатых полов, дощатых полов, уложенных плавающим методом, без жесткого крепления к основанию

Свойства:

- Боковое склеивание сводится к минимуму
- Продукт наносится валиком
- Может применяться только в качестве грунтовки

Применяется в системе:

- Aqua FKL-402-Fugenkittlösung
- Aqua PL-413-Parkettlack

Расход		На палете	60 шт		A
Прибл. 100 – 120 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	2369	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Aqua PL-413- Parkettlack

Прозрачный, высококачественный запечатывающий лак на водной основе для нанесения валиком



Сфера применения:

- Для паркета и лестниц
- Для деревянного пола
- Для деревянного настила

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter (при необходимости в соотношении 10:1)

Свойства:

- Безопасен для здоровья, соответствует основным принципам безопасностистроительных материалов, применяемых в помещении
- Нейтральный запах
- Чрезвычайно высокая износостойкость и стойкость к царапинам
- Механическая и химическая стойкость улучшается при добавлении отвердителя Remmers Aqua H-480-Härter

Расход		На палете	90 шт	60 шт		A
Прибл. 100 – 120 мл/м ² за рабочий про- ход, нанесение вали- ком		Упаковка	5 л	10 л		
		Фасовка	Пласт. канистра			
		Степень глянца	Артикул	Цена за 1 л		
		Aqua PL-413/50 шелковисто-глянцевый	2374	15,25	14,08	
		Aqua PL-413/30 полуматовый	2375	15,25	14,08	
	Aqua PL-413/20 матовый	2376	15,25	14,08		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе

Треppen- & Parkett-lack

Высококачественный однокомпонентный лак на водной основе для нанесения валиком и кистью



Сфера применения:

- Для паркета, лестниц внутри помещений
- Также для мебели и дверей внутри помещений

Применяется в системе:

- Wohnraum-Lasur
- Treppen- und Parkettpflege

Свойства:

- Чрезвычайно высокая износостойкость и устойчивость к царапанью
- Высокая химическая стойкость в соотв. с DIN 68861, ч. 1, 1C
- Легко наносится

Расход		На палете	90 шт	60 шт	A
100 – 150 мл/м ² за рабочий проход, нанесение валиком		Упаковка	750 мл	2,5 л	
		Фасовка	Металлическая банка		
	Степень глянца	Артикул	Цена за 1 шт/л		
	Treppen- & Parkettlack/50 шелковисто-глянцевый	2390	9,08	10,63	
	Treppen- & Parkettlack/30 шелковисто-матовый	2391	9,31	10,98	

Треppen- & Parkettpflege

Придающее блеск средство по уходу за лакированными поверхностями пола на водной основе



Сфера применения:

- Лакированные деревянные полы
- Лакированные пробковые покрытия с закрытой пористой системой
- Линолеум и напольные покрытия из ПВХ
- Ламинат и паркетная доска
- Напольные покрытия из натурального и искусственного камня

Применяется в системе:

- Водные лаки

Свойства:

- Придает блеск
- Отсутствует необходимость полирования
- Возможность выполнения первоначального и текущего ухода одним продуктом
- Пыле- и грязеотталкивающий, создает легкие в уходе поверхности
- Обладает противоскользящим эффектом
- Предохраняет поверхность от преждевременного износа

Расход					A
Первичная обработка: 1 литр на 25 – 30 м ²		Упаковка	1 л		
		Фасовка	Флакон		
При дальнейшем уходе – 250 мл/10 л воды	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	2393	12,14		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Отвердители и растворители для лаков на водной основе

Aqua H-480-Härter

Отвердитель для всех водных лаков (Aqua) Remmers

Сфера применения:

В качестве добавки к лакам и грунтовкам:

- Aqua FG-401-Füllgrund*
- Aqua SL-410-Schichtlack*
- Aqua SL-415-Schichtlack*
- Aqua TL-412-Treppenlack*
- Aqua PL-413-Parkettlack*
- Aqua CL-440/30-Colorlack*
- Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel*
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack*

*Оptionальная добавка отвердителя для улучшения прочности

Свойства:

- Очень хорошо растворяется
- Рекомендуется использовать при замешивании мешалку Remmers Patentdispenser
- Сокращает время до начала эксплуатации поверхности, ускоряет высыхание (очень ранняя химическая и механическая устойчивость)

Применяется в системе:

- Patentdispenser (должен обязательно применяться для замешивания)

Расход						A
Пропорции смешивания зависят от типа лака		Упаковка	0,5 л	2 л		
		Фасовка	Банка			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	farblos	3806	18,76	31,66		

UN-894-Umnetzer

Смесь растворителей для промывки оборудования

Сфера применения:

- Лакировочное оборудование, используемое для подачи, как продуктов на водной основе, так и содержащих растворители лаков и морилкок

Свойства:

- Гарантирует отсутствие остатков растворителя в водном лаке и отсутствие воды в лаках на основе растворителей

Расход	На палете	64 шт			C
По необходимости	Упаковка	5 л			
	Фасовка	Банка			
	Артикул	Цена за 1 л			
	1947	-			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Отвердители и растворители для лаков на водной основе

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

Высококачественный концентрат для очистки

Сфера применения:

- Для очистки распылительных установок, краскопультов, кабин для распыления, тоннелей для распыления

Свойства:

- Концентрат: очень экономичный в использовании
- Без проблем удаляет свежие загрязнения от водного лака
- Материал практически не агрессивен относительно анодированных деталей: не разъедает поверхность краскопульта

Расход	На палете	96 шт	18 шт		A
По необходимости.	Упаковка	5 л	30 л		
	Фасовка	Банка	Канистра		
В зависимости от степени загрязнения материал разбавляется водой в пропорции 1:5	Артикул	Цена за 1 л			
	3868	6,67	5,02		

Aqua V-490-Verzögerer

Специальный разбавитель для морилки на водной основе и 1К водных лаков

Сфера применения:

- Повышение качества окраски морилками
- Особенно для впитывающих пород древесины
- Улучшение свойств распределения водных лаков при низкой относительной влажности воздуха (применяется только для 1К (однокомпонентных) водных лаков)

Свойства:

- Увеличивает время жизни морилки и 1К водных лаков

Расход	На палете	432 шт		B
Ок. 1 – 3% добавление в водные лаки	Упаковка	750 мл		
	Фасовка	Банка		
	Артикул	Цена за 1 уп		
	1939	12,42		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Инструмент

Patentdisperser

Патентованный смеситель (насадка-мешалка на дрель) для перемешивания лаков, эмалей и проч. при добавлении отвердителя



Сфера применения:

- 2K системы лака, в первую очередь водные
- Замешивание добавок

Применяется в системе:

- Aqua H-480-Härter
- PUR H-280-Härter

Свойства:

- Надежное перемешивание отвердителя без образования пены и сгустков
- Мелкодисперсное введение отвердителя способствует улучшению качества лака
- Простое использование, легкий уход и длительный срок службы

					C
	Количество	Для упаковок > 5 л	Для упаковок < 5 л		
	Изделие	большой	малый		
	Артикул	Цена за 1 шт			
	474701	35,93	–		
	474702	–	22,98		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Дополнительные продукты

KP-840-Kalkpaste

Паста на основе растворителей для патинирования пористой древесины

Сфера применения:

- Достижение эффекта античной поверхности на мебели и при внутренней отделке
- Для древесины с крупными порами, например: дуб или ясень

Свойства:

- Готова к применению
- Интенсивный цвет
- Быстро сохнущая
- Легко шлифуется
- Простое применение: распыление или нанесение тампоном

Применяется в системе:

- PUR SL-2xx-системные лаки
- Aqua SL-4xx- системные лаки

Расход		На палете	432 шт		A
Прибл. 80 – 125 мл/м ²		Упаковка	1 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг		
	weiß	1976	19,25		

SM-820-Strukturmittel

Добавка в лаки для создания структурных поверхностей

Сфера применения:

- Подходит для лаков как на полиуретановой, так и на водной основе
- Для создания структурных поверхностей
- Для применения в лаках для стекла, например, для создания эффекта матовой шероховатой поверхности
- Улучшение свойств противоскольжения

Свойства:

- Лаки приобретают более шероховатую структуру, становятся более прочными и матовыми
- При применении на полах и лестницах также для улучшения свойств противоскольжения
- Простое применение при помощи приложенного дозатора
- Смешивается с лаками при помощи мешалки Remmers Patentdispenser

Применяется в системе:

- Водные лаки
- 2K-PUR-Lacke
- Patentdispenser

Расход		На палете	288 шт		B
Ок. 70 мл SM-820-Strukturmittel на 1000 мл готового лака к применению		Упаковка	0,5 кг		
		Фасовка	Банка		
	Зерно	Артикул	Цена за 1 кг		
	SM-820/S – мелкое зерно	1942	20,26		
	SM-820/M – среднее зерно	1943	21,30		
SM-820/L – крупное зерно	1944	21,30			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Дополнительные продукты

ULM-822- Universal- Lichtschutzmittel

УФ-абсорбер для оптимальной защиты светлой древесины от пожелтения из-за УФ-излучения

Сфера применения:

- Особенно для светлых пород древесины: клен, ясень, береза, ель, сосна
- Универсальное применение во всех прозрачных водных, NC и PUR лаках
- Используется в грунтовочных и финишных лаках

Свойства:

- Эффективная защита благодаря широкой УФ-абсорбции специально подобранных абсорберов

Применяется в системе:

- PUR SL-2xx-системные лаки, в т.ч. 2K-PUR прозрачные лаки
- Aqua SL-4xx- системные лаки, в т.ч. прозрачные водные лаки

Расход	На палете	432 шт			B
Добавление макс. 2 – 3% в лак	Упаковка	1 л			
	Фасовка	Банка			
	Артикул	Цена за 1 уп.			
	3824	62,24			

UMA-824-Universal- Metallhaft-Additiv

Добавка для улучшения адгезии определенных лаков на некоторых металлах

Сфера применения:

- Алюминий, легированная сталь, оцинкованная сталь, сталь, черный металл
- Прочие основания должны быть предварительно проверены

Свойства:

- Применяется в лаках на водной основе и на основе растворителя
- Существенное улучшение адгезии лака
- Сокращает время жизнеспособности на ок. 50%

Применяется в системе:

- PUR SL-212-Schichtlack
- PUR PF-230-Pigmentfüller
- PUR CL-240-Colorlack
- Aqua TL-412-Treppenlack
- Aqua PF-430-Pigmentfüller
- Aqua CL-440-Colorlack

Расход	На палете	880 шт			A
2K-PUR лаки: 10% Водные лаки: 5% в готовую смесь лак / отвердитель	Упаковка	0,5 л			
	Фасовка	Банка			
	Артикул	Цена за 1 уп.			
	3249	15,38			

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

Hartwachs-Öl

Декоративно-защитное жидкое средство на основе натуральных масел. При высыхании образует твердую поверхность, компоненты без свинца



Сфера применения:

- Высококачественная мебель из массива
- Панели, листы
- Паркет, штапик, пробка, лестницы

Применяется в системе:

- Wohnraum-Lasur
- Hartwachs-Polish

Свойства:

- Шелковисто-матовая поверхность
- Открыто-пористый, паропроницаемый, практически без запаха
- Долговечность и износостойкость
- Грязеотталкивающие свойства
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Химстойкий в соответствии с DIN 68861, часть 1, 1C

Расход		На палете	360 шт	432 шт	120 шт	22 шт	A
10 – 50 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности за рабочий проход		Упаковка	375 мл	750 мл	2,5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos	0695	•	13,33	14,70	12,47	
	Спец. тона	0668	-	-	-	-	

HWS-112- Hartwachs-Siegel

1К запечатка на основе растворителя, для придания поверхности особенно натурального внешнего вида



Сфера применения:

- Предназначен в первую очередь для придания натурального вида и облагораживания деревянных лестниц и полов
- Также для мебели и других элементов внутри помещений
- Не предназначен для применения на выбеленной древесине

Применяется в системе:

- Hartwachs-Polish

Свойства:

- Отвечает требов. DecoPaint
- Соответствует требованиям по безопасному для здоровья применению строительных материалов внутри помещений
- Суконно-матовая поверхность
- Натуральный вид поверхности
- Высокая устойчивость к химическому воздействию по DIN 68861, часть 1, 1 В
- Устойчивость к воздействию кремов для рук

Расход		На палете		80 шт	22 шт		A
2 x 60 – 80 мл/м ²		Упаковка	1 л	5 л	20 л		
		Фасовка	Металлическая банка			Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	farblos	1826	15,31	14,70	12,47		
	Спец. тона	1829	-	86,3	312,2		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

Hartwachs-Polish

Концентрат на водной основе с добавлением высококачественных восковых эмульсий для ухода за полами и лестницами. Средство по уходу

Сфера применения:

- Для полов и поверхностей лестниц, обработанных маслами и восками
- Обработка поверхностей, на которые нанесен продукт Remmers Hartwachs-Öl

Применяется в системе:

- Hartwachs-Öl
- HWS-112-Hartwachs-Siegel

Свойства:

- Образует тонкую защитную пленку из высококачественного воска
- Предохраняет поверхности от преждевременного износа
- После высыхания поверхность можно полировать
- Один продукт как для первичной обработки так и для регулярного ухода

Расход		На палете	2256 шт		A
Первичная обработка: 1 литра достаточно для прибл. 10 – 20 м ² Регулярный уход: 250 мл на 10 л воды		Упаковка	1 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	0687	11,40		

Морилки на основе растворителя

NC NB-005-Holzbeize

Набор морилок на основе растворителя для подбора необходимого цвета

Применяется в системе:

- V-893-Verzögerer
- V-890-Verdünnung
- NC BM-005-вяжущее для морилок и патины
- NC-SL-1xx- & PUR SL-2xx системные лаки

Сфера применения:

- Цветное оформление поверхности древесины при внутренней отделке
- Особенно для пористой древесины, для достижения ярковыраженного рустикального эффекта
- Для мелкопористой древесины
- Для окраски лаков на основе растворителя
- Создание патинированной поверхности древесины

Свойства:

- Высококонцентрированные морилки на основе растворителя, состоящие из тончайших пигментов и красителей
- В чистом виде для очень интенсивной окраски древесины
- За счет разбавления и смешивания возможно создание широкой палитры оттенков древесины различной интенсивности

Расход		На палете	432	96	22	B
Морилка: Прибл. 40 – 80 мл/м ² (в чистом виде или в любой пропорции с V-890 / V-893)		Упаковка	1 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
Цветной лак: Добавление 0,1 – 2% в NC- или PUR-лаки	wenge	3826	16,99	-	-	
	rustikal	3827	21,01	-	-	
	mahagoni	3828	23,45	-	-	
Патина: добавление 0,5 – 20%	Спец. тона	3838	-	-	-	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Морилки на основе растворителя

NC NK-005- Nuancierkonzentrat

Концентрат пигментов на основе растворителя, например для применения в качестве цветных морилок

Сфера применения:

- Концентрат для создания дополнительных нюансов содержащих растворители лаков и морилок
- Получение лессирующих цветных оттенков на древесине
- Создание патинированной поверхности древесины

Свойства:

- Высококонцентрированный состав пигментов в органических растворителях
- Яркие оттенки

Применяется в системе:

- V-893-Verzögerer
- V-890-Verdünnung
- NC BM-005-вяжущее для морилок и патины
- NC-SL-1xx- & PUR SL-2xx системные лаки

Расход		На палете	432 шт		В
Основная морилка: 20% NC NK-005 и 80% V-893 / V-890		Упаковка	1 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
В качестве морилки: Прибл. 40 – 80 мл/м2	hellbraun	3829	23,33		
	oxidgelb	3830	22,87		
	gelb	3831	40,74		
Цветной лак: Добавление 0,1 - 2% в NC- или PUR-лаки	schwarz	3832	19,16		
	rot	3833	27,12		
	weiß	3834	26,40		
Патина: добавление 0,5 – 20%	blau	3835	24,54		
	violett	3836	37,64		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Водные морилки

Aqua BG-003-Beizgrund

Бесцветная грунтовка для выравнивания впитывающей способности основания перед нанесением морилки

Сфера применения:

- В качестве грунта для выравнивания различной впитывающей способности основания
- На фанере для равномерной картины цвета морилки
- На древесине, которая склонна к пятнообразованию (например, пихта, ель, сосна, бук и т. д.)

Свойства:

- Быстро сохнет – хорошо шлифуется
- Выравнивает: при последующем нанесении бейца обеспечивает равномерное впитывание продуктов Aqua KB-004-Holzbeize

Применяется в системе:

- Aqua KB-004-Kompaktbeize

Расход		На палете	288 шт		В
Бук: 80 – 100 мл/м ²		Упаковка	1 л		
Хвойная древесина: 100 – 120 мл/м ²		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	1936	7,68		

Aqua KB-004-Kompaktbeize

Набор морилок на водной основе для подбора необходимого цвета

Сфера применения:

- Цветное оформление поверхности древесины при внутренней отделке
- За счет разбавления и смешивания возможно создание широкого спектра оттенков древесины различной интенсивности
- Морение тонко- и крупнопористой древесины твердых и мягких пород

Свойства:

- Высококонцентрированный состав пигментов и красителей
- В чистом виде для очень интенсивной окраски древесины

Применяется в системе:

- Aqua BG-003-Beizgrund
- Aqua BK-896-Beizenkonservierer
- Aqua SL-4xx-Schichtlacke
- Aqua TL-412-Treppenlack

Расход		На палете	500	96	22	В
Прибл. 40 – 80 мл/м ² (в чистом виде или в любой пропорции с водой / Aqua KB-004 бесцветный)		Упаковка	1 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Пластиковая канистра		Ведро	
Цветной лак: добавление 1 – 2% в водные лаки	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3840	13,51	7,78	–	
	wenge	3841	19,08	13,33	–	
	rustikal	3842	23,84	17,17	–	
	mahagoni	3843	32,72	27,74	–	
	dunkelbraun	3853	26,54	20,83	–	
	Спец. тона	3857	-	-	-	

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Водные морилки

Aqua NK-004- Nuancierkonzentrat

Концентрат пигментов на водной основе, для применения, например, в качестве цветных морилок

Сфера применения:

- Концентрат для создания дополнительных нюансов водных лаков и морилок
- Для получения лессирующих цветных оттенков на древесине

Свойства:

- Высококонцентрированный состав пигментов
- Яркие оттенки

Применяется в системе:

- Aqua KB-004-Kompaktbeize
- Aqua BK-896-Beizenkonservierer
- Aqua SL-4xx-Schichtlacke

Расход		На палете	56 шт	В
Морилка для грунтования: 30% Aqua NK-004 и 70% воды / Aqua KB-004 бесцветный		Упаковка	1 л	
		Фасовка	Банка	
В качестве морилки: ок. 40 – 80 мл/м ² Цветной лак: добавление 1 – 2% в водные лаки	Цвет	Артикул	Цена за 1 л	
	schwarz P	3847	36,56	
	weiß P	3850	38,40	

Aqua BB-007- Brillantbeize

Набор морилок на водной основе для подбора необходимого цвета

Сфера применения:

- Цветное оформление поверхности древесины при внутренней отделке
- Создание ярких оттенков
- Для мелкопористой древесины, например: бук, клён, вишня
- Для корректировки цвета Aqua KB-004-Kompaktbeize

Свойства:

- Высококонцентрированный состав пигментов и красителей
- В чистом виде для очень интенсивной окраски древесины

Применяется в системе:

- Aqua BK-896-Beizenkonservierer
- Aqua SL-4xx-Schichtlacke
- PUR SL-2xx-Schichtlacke

Расход		На палете	500 шт	96 шт		В
Бейцы прикл. 40 – 80 мл/м ² (в чистом виде или в любой пропорции с водой / Aqua KB-004 бесцветный)		Упаковка	1 л	5 л		
		Фасовка	Пластиковая канистра			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп.			
	Спец. тона	2033	-	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Водные морилки

Aqua PB-006- Positivbeize

Набор морилок на водной основе для точного подбора требуемого оттенка

Сфера применения:

- Для хвойных пород, например, сосна и ель
- Получение ярко-выраженного позитивного эффекта морения (подчеркивание твердых годичных колец)

Применяется в системе:

- NC SL-1xx-Schichtlacke
- Acryl-VSL-115-Vario-Schichtlack
- PUR SL-2xx-Schichtlacke
- Aqua SL-4xx-Schichtlacke

Свойства:

- Высококонцентрированный состав реактивных красителей и пигментов, для получения позитивной картины морения
- На водной основе
- Готов к применению или для гибкого составления водных позитивных морилок
- Может окрашиваться различными видами лаков

Расход		На палете	500 шт	96 шт	22 шт	В
В зависимости от впитывающей способности древесины и способа нанесения: прикл. 60 – 100 мл/м ²		Упаковка	1 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Пластиковая канистра		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	rotbraun	3882	16,04	-	-	
	gelbgrün	3883	16,04	-	-	
	anthrazit	3884	18,13	-	-	
	weiß P	3885	15,24	-	-	
	farblos	3886	14,14	-	-	
Спец. тона	3889	-	-	-		

ЛАКИ, МОРИЛКИ И МАСЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Водные морилки

Aqua WB-002- Wachsbeize

Набор восковых морилок на водной основе для подбора необходимого оттенка

Сфера применения:

- Для хвойных пород, например, сосна и пихта
- Для получения ярко-выраженного позитивного эффекта морения (подчеркивания твердых годичных колец)
- Для поверхностей с небольшими нагрузками, которые впоследствии не будут окрашиваться

Свойства:

- Высококонцентрированный состав реактивных пигментов и восков
- Поставляется готовым к применению, может так же использоваться для подбора цвета
- Бархатистая поверхность

Расход		На палете	500 шт	96 шт	22	В
Прибл. 80 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности за рабочий проход		Упаковка	1 л	5 л	10 л	
		Фасовка	Пластиковая канистра		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку			
	Спец. тона	1938	14,98	13,87	12,83	

Aqua BK-896- Beizenkonservierer

Средство для консервации жизнеспособности водных морилок

Сфера применения:

- Для вскрытых упаковок и смесей, которые не используются полностью за один раз

Применяется в системе:

- Aqua KB-004-Kompaktbeize
- Aqua BB-007-Brillantbeize

Расход		На палете	500 шт		В
Добавление прибл. 1% в водные бейцы		Упаковка	1 л		
		Фасовка	Банка		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	transparent	3858	8,87		

Покрyтия для окон и других деревянных элементов

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пропитки на водной основе

Induline SW-900*

Бесцветная защитная пропитка для древесины на водной основе



Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка

Применяется в системе:

- Induline GW-360 / GW-201
- Induline ZW-400
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Свойства:

- Укрепляет поверхность
- Оптимальные шлифовальные свойства
- Защита от гниения и синевы
- Защита от влаги, особенно для торцевых поверхностей
- Поднимает и отверждает волокна
- Позволяет провести простое удаление волокон при первом шлифовальном проходе

Расход			На палете	96 шт	22 шт	4 шт	A
	80 – 90 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка		
Цвет		Артикул	Цена за 1 л				
	farblos	3776	-	8,86	-		

Пропитки на основе растворителя

Induline IL-150*

Бесцветная защитная пропитка для древесины на основе растворителя



Сфера применения:

- Защита древесины снаружи помещений, не подверженной статическим нагрузкам и без контакта с грунтом
- Древесина хвойных и лиственных пород
- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна и входные двери
- Садовая древесина, ограды, игровые площадки

Свойства:

- Защита от гниения и синевы
- Большая глубина проникновения
- Устойчивость к набуханию и регуляция содержания влаги
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий

Применяется в системе:

- Induline GW-360 / GW-201
- Induline ZW-400
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Расход			На палете	22 шт	1 шт	A
	165 мл/м ² при поверхностном нанесении для защиты от синевы и гнили		Упаковка	20 л	1000 л	
		Фасовка	Ведро	Контейнер		
Цвет		Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2039	7,88	7,43		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

Induline GW-360

Лессирующая водозмульгируемая грунтовка с образованием защитной пленки

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и кроющими лаками

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline LW-700

Свойства:

- Короткое время высыхания
- Отличная (влажная) адгезия
- Прекрасное заполнение пор, даже для древесины меранти с глубокими порами
- Вязкость при поставке = рабочая вязкость для нанесения окунанием и струйным обливом
- Отличная растекаемость
- Образует защитную пленку против микробиологических поражений

Расход	В	На палете	120 шт	96 шт	22 шт	4 шт
		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л
Прибл. 80 – 120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности	Фасовка	Металлическая банка		Ведро		Бочка
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	wenge	3207	–	8,86	8,00	–
	farblos	3201	9,80	8,86	8,00	7,44
	hemlock	3275	–	–	8,00	–
	kiefer	3203	–	8,86	8,00	–
	eiche	3276	–	8,86	8,00	–
	afromosia	3206	–	8,86	8,00	–
	teak	3204	–	8,86	8,00	–
	nussbaum	3277	–	8,86	8,00	7,44
	palisander	3278	–	–	8,00	–
	afzelia	3279	–	–	8,00	–
	Спец. цвет	3202	–	–	–	–

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

Induline GW-360 WF

Лессирующая водоземлюлируемая грунтовка без образования защитной пленки

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и кроющими лаками

Свойства:

- Короткое время высыхания
- Отличная (влажная) адгезия
- Прекрасное заполнение пор, даже для древесины меранти с глубокими порами
- Вязкость при поставке = рабочая вязкость для нанесения окунанием и струйным обливом
- Отличная растекаемость

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline LW-700
- Induline LW-720

Расход		На палете	96 шт	22 шт	В
Прибл. 80 – 120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности		Упаковка	5 л	20 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	3250	8,64	7,79	
	Спец. цвет	3251	-	-	

Induline GW-341 WF

Специальная лессирующая грунтовка на акриловой основе для древесины твердых пород

НОВЫЙ
продукт

Сфера применения:

- Окна и входные двери из древесины твердых пород (например, ироко, дуб, эвкалипт)

Свойства:

- Прекрасная растекаемость на древесине твердых пород
- Увеличивает адгезию последующих слоев
- Не содержит антисептических компонентов

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline LW-700
- Induline LW-725

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	В
80 – 120 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	-	8,23	7,37	•	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

Induline GW-306

Лессирующая водоземлюлируемая грунтовка с защитой от синевы и гнили

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и кроющими лаками

Свойства:

- Оптимальный расход
- Отличная (влажная) адгезия
- Прекрасное заполнение пор, даже для древесины меранти с глубокими порами
- Свидетельство о проверке на степень защиты от синевы и гнили

Применяется в системе:

- Induline LW-700
- Induline DW-601

Расход	В	На палете	120 шт	96 шт	22 шт	4 шт
Прибл. 80 – 120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	Бочка
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3488	-	10,34	9,37	-
	farblos со стабилизаторами лигнина	3476	11,40	-	10,44	-
weiß	3477	-	13,87	12,89	-	
Спец. цвет	3489	-	11,19	10,14	-	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

Induline GW-201

Концентрат грунтовки на водной основе, белый, с изолирующим действием, с образованием защитной пленки

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

- Высокоукрывистая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины, особенно меранти
- Отличная растекаемость
- Концентрат: разбавляется водой для нанесения методом окунания или струйного облива

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	В
Прибл. 80 – 120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	2491	12,89	11,72	10,80	

Induline GW-208

Изолирующая грунтовка на водной основе, белая, с пленочной защитой

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы (напр., окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

- Высокоукрывистая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины (особенно проблемные сорта меранти)
- Продукт готов к применению
- Отличная растекаемость
- Хорошо шлифуется

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	А
Прибл. 80 – 120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	3478	12,79	11,72	10,74	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

Induline GW-230

Грунтовка белая на водной основе, для нанесения методом распыления, с образованием защитной пленки

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

- Высокоукрывистая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины, особенно меранти
- Устойчивость на вертикальных поверхностях при нанесении методом распыления

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	В
Ок. 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
Толщина мокрой пленки ок. 150 μm		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
Толщина сухой пленки ок. 50 μm	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	3098	12,71	11,63	11,18	

Системы покрытий на водной основе – бесцветные промежуточные покрытия

Induline ZW-504

Бесцветное промежуточное покрытие на водной основе для нанесения методом распыления

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы
- Хвойная и лиственная древесина, предназначенная для дальнейшей обработки лессирующими или кроющими покрытиями
- Заполнение пор древесины меранти и других лиственных пород

Свойства:

- Регулирует содержание влаги и улучшает адгезию
- Превосходное заполнение пор
- Заполнение пор древесины лиственных пород
- Отличная растекаемость и проникновение в поры при малой толщине слоя
- Экономичность благодаря малой толщине мокрой пленки при нанесении последующих покрытий
- С дополнительной блокировкой УФ-излучения для еще большей надежности при работе со светлыми лессирующими тонами (для финишных покрытий)

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline LW-700

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	А
100 – 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
Толщина мокрой пленки: 100 – 150 μm		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
Толщина сухой пленки: 30 – 50 μm	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3466	10,66	9,70	9,17	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – бесцветные промежуточные покрытия

Induline ZW-504i

Бесцветное высокопрозрачное промежуточное покрытие на водной основе под нанесение распылением; содержит УФ-фильтры, обладает изолирующим эффектом

**НОВЫЙ
продукт**

Сфера применения:

- Окна, двери, дерево-алюминиевые окна
- Изделия из хвойной и лиственной древесины снаружи и внутри помещений

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline LW-700/720/725

Свойства:

- Регулирует влажность древесины, улучшает адгезию последующих слоев
- Оптимальная растекаемость
- Прекрасная порозаполняющая способность
- Эффективно изолирует проступление цветных водорастворимых компонентов древесины
- Выделяет текстуру основания (в зависимости от породы древесины)
- Содержит УФ-фильтры для большей надежности при работе с финишным лакирующим покрытием светлых тонов

Расход	A	На палете	96 шт	22 шт	4 шт	1 шт
ок. 50 – 100 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
Толщина мокрой пленки: ок. 100 – 150 μm		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	Контейнер
Толщина сухой пленки: ок. 25 – 35 μm	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3453	10,86	9,91	9,72	9,50

Induline ZW-502

Бесцветное промежуточное покрытие на водной основе для нанесения методом окуна и струйного облива

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы
- Древесина, предназначенная для дальнейшей обработки лакирующими или кроющими покрытиями

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline LW-700

Свойства:

- Регулирует содержание влаги и улучшает адгезию
- Отличная растекаемость, быстрый набор прочности для шлифования
- Заполнение пор древесины лиственных пород
- Дополнительная защита от влагопоглощения, например, на участках V-образных швов
- Экономичность благодаря отсутствию необходимости нанесения распылением

Расход	A	На палете	22 шт	4 шт	A
Кол-во нанесения: ок. 80 – 100 мл/м ²		Упаковка	20 л	120 л	
Толщина сухой пленки: прибл. 20 – 30 μm		Фасовка	Ведро	Бочка	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	1635	8,86	8,39	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – кроющие промежуточные покрытия

Induline ZW-400

Белое промежуточное покрытие с изолирующим действием для нанесения методом распыления

Сфера применения:

- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы
- Хвойная и лиственная древесина, предназначенная для дальнейшей обработки кроющими покрытиями
- Заполнение пор древесины меранти и других лиственных пород
- Адгезионная грунтовка для оснований из ПВХ и алюминия

Свойства:

- Блокирует водорастворимые компоненты древесины
- Улучшает адгезию к основанию
- Отличная заполняющая способность при наличии неровностей и грубых пор на основании
- Регулирует содержание влаги
- Высокое содержание сухого остатка = низкий расход

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-201
- Induline DW-601

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	A
Прибл. 150 мл/м ² Толщина мокрой пленки: прибл. 150 мкм Толщина сухой пленки: прибл. 70 мкм		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	3900	12,70	11,51	11,28	

Induline ZW-420

Промежуточное покрытие на водной основе с эффектом «металлик»

Сфера применения:

- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы
- Древесные плиты
- Для наружных и внутренних работ

Свойства:

- Ярковыраженный эффект «металлик» благодаря добавлению специальных грубых частиц алюминиевого пигмента
- Простота в нанесении
- Отличное распределение частиц алюминиевого пигмента
- Равномерность эффекта «металлик» на поверхности
- Регулирует содержание влаги и улучшает адгезию

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360 wenge
- Induline LW-720

Расход	A	На палете	120 шт	96 шт	22 шт
Прибл. 150 мл/м ² Толщина мокрой пленки: прибл. 150 мкм Толщина сухой пленки: прибл. 40 мкм		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	weiß-aluminium (пр. RAL 9006)	3902	-	19,19	18,12
	Спец. цвета	3903	-	20,25	19,19

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – лессирующие финишные покрытия

Induline LW-700

Толстослойная лазурь на водной основе



Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы из хвойной и лиственной древесины, например, окна, входные двери
- Промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline ZW-5xx

Свойства:

- Высочайшее качество и элегантность поверхности благодаря оптимизации микропоры
- Отсутствие пятен после высыхания, препятствует набуханию
- Не склеивается в блок даже при температуре до 70°C
- Повышенная УФ-стойкость
- Стабильность цвета
- Погодостойкость и устойчивость к граду

Расход	A	На палете	120 шт	96 шт	22 шт	4 шт
Кол-во нанесения: 150 – 300 мл/м ²		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	Бочка
	Цвет / Глянец	Артикул	Цена за 1 л			
Толщина мокрой пленки: 150 – 300 μм	LW-700/40 seidenglänzend					
	farblos	3400	-	12,05	11,63	-
Толщина сухой пленки: 50 – 100 μм	hemlock**	3401	-	-	11,63	-
	kiefer	3402	-	12,05	11,63	-
**Толщина сухой пленки hemlock: не менее: 130 μм	eche hell	3403	-	12,05	11,63	-
	afroormosia	3404	-	12,05	11,63	-
	teak	3406	-	12,05	11,63	-
	mahagoni	3407	-	12,05	11,63	-
	nussbaum	3408	-	12,05	11,63	-
	palisander	3409	-	12,05	11,63	-
	afzelia	3412	-	12,05	11,63	-
	hemlock UV	3415	-	-	11,63	-
	maron	3433	-	12,05	11,63	-
	kirchbaum	3436	-	-	11,63	-
Спец. цвета	3419	-	-	-	-	
LW-700/20 matt, farblos	1680	-	12,20	11,63	-	
Спец. цвета	1689	-	12,85	12,25	-	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – лессирующие финишные покрытия

Induline LW-720

Прозрачное покрытие на водной основе для дерево-алюминиевых окон и других строительных элементов



Сфера применения:

- Дерево-алюминиевые конструкции
- Недеформирующиеся строительные элементы из хвойной и лиственной древесины
- Серые и белые лессирующие системные покрытия на древесине ели под изготовление традиционных окон
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Препятствует пожелтению поверхности древесины
- Содержит высокопрозрачные УФ-абсорбенты
- Продукт на водной основе для нанесения распылением и серийных производств
- Поверхность высокого качества «Soft-Line-Feeling», окно выглядит как высококачественная мебель

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline ZW-504

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	A
Кол-во нанесения: 125 – 225 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
Толщина мокрой пленки: 125 – 225 мкм Толщина сухой пленки: 40 – 80 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	LW-720/40 seidenglänzend, farblos	3996	12,61	11,71	-	
	Спец. цвета	3989	-	-	-	
	LW-720/10 matt, farblos	3997	12,61	11,90	-	
	Спец. цвета	3986	13,21	12,51	-	

Induline OW-800

Лазурь на водной основе для дерево-алюминиевых окон, придает натуральный внешний вид, для нанесения методом окунания и струйного облива

Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы, дерево-алюминиевые конструкции из хвойной древесины, например, окна, входные двери
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Не содержит биоцидов
- Быстрое высыхание
- Низкая склонность к пожелтению
- Натуральная матовая поверхность покрытия, как после обработки маслами

Применяется в системе:

- Induline SW-900

Расход		На палете	96 шт	22 шт	A
Кол-во нанесения: ок. 60 – 80 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	
Толщина мокрой пленки: ок. 60 – 80 мкм Толщина сухой пленки: ок. 20 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	farblos	3463	7,84	-	
	Спец. цвет	3464	9,05	-	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – лессирующие финишные покрытия

Induline OW-810

Водная лазурь на основе акрилат/алкидных смол для дерево-алюминиевых окон, придает натуральный внешний вид, для нанесения методом распыления

Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы, дерево-алюминиевые конструкции из хвойной древесины, например, окна, входные двери
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Не содержит биоцидов
- Быстрое высыхание
- С отличным водоотталкивающим эффектом
- Натуральная матовая поверхность покрытия, как после обработки маслами

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
ок. 125 – 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л		
Толщина мокрой пленки: ок. 125 – 150 μm		Фасовка	Банка	Ведро		
Толщина сухой пленки: ок. 35 – 45 μm	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3462	9,60	8,86		
	Спец. цвет	3461	9,60	8,86		

Induline LW-725

Высокопрозрачное покрытие для дверей на водной основе, с повышенной устойчивостью к царапинам

Сфера применения:

- Поверхности, подверженные механическим нагрузкам, особенно входные двери (например, царапание ключом и пр.)
- Финишное лакирование высокопигментированных кроющих лаков для защиты от истирания цветного покрытия
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Твердо-эластичное покрытие, устойчивость к царапинам
- Атмосферостойкость при применении на входных дверях
- Высокая прозрачность – не искажает цвет основного кроющего покрытия
- Выпускается как в бесцветном, так и в лессирующем вариантах
- Идеально сочетается с компонентами системы покрытий Induline

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-341 WF
- Induline GW-360
- Induline ZW-504

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
Кол-во нанесения: 125 – 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
Толщина мокрой пленки: 125 – 150 μm	Цвет / Глянец	Артикул	Цена за 1 л			
Толщина сухой пленки: 35 – 45 μm	LW-725/40 seidenglänzend, farblos	3943	18,35	17,38		
	Спец. цвета	3944	-	-		
	LW-725/20 matt, farblos	3941	18,35	17,38		
	Спец. цвета	3942	18,98	18,02		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – кроющие финишные покрытия

Induline DW-601

Водный кроющий лак на основе акрилат/полиуретана



Сфера применения:

- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, двери и др., снаружи и внутри помещений
- Промежуточные и финишные покрытия методом одно- или многослойного нанесения

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-201
- Induline ZW-400

Свойства:

- Эффективная защита от влаги благодаря применению инновационного многофазного полимера
- Быстрый набор влагостойкости и устойчивости к склеиванию в блок благодаря высокой степени отверждения покрытия
- Отличная паропроницаемость и атмосферостойкость
- Минимизация риска повреждения покрытия при монтаже окон в зимний период
- Долгий срок службы, низкая склонность к загрязнению покрытия
- Повышенная стойкость к истиранию (тест кольцом)
- Элегантная гладкость, приятный внешний вид и фактура поверхности благодаря отличной растекаемости

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	A
Кол-во нанесения: 150 – 300 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
Толщина мокрой пленки: 150 – 300 мкм Толщина сухой пленки: 60 – 120 мкм	Цвет / Глянец	Артикул	Цена за 1 л			
	DW-601/50 seidenglänzend, weiß (RAL 9016)	1727	-	11,72	11,46	
	Спец. цвета	3929	-	-	-	
	DW-601/35 seidenmatt, weiß (RAL 9016)	1728	12,90	12,89	11,46	
	DW-601/20 matt, weiß (RAL 9016)	1725	13,20	11,72	11,33	
	Спец. цвета	1739	13,89	12,35	11,94	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на водной основе – кроющие финишные покрытия

Induline DW-625

Однокомпонентный водный кроющий лак на полиуретановой основе, применяется в качестве промежуточного и финишного кроющего покрытия для дверей. Имеет высокую механическую стойкость и стойкость к кремам

Сфера применения:

- Для механически нагруженных поверхностей, особенно дверей
- Промежуточное и финишное покрытие

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-201/GW-208
- Induline ZW-400

Свойства:

- Простое нанесение
- Эластичное и одновременно прочное покрытие
- Стойкость к кремам
- Устойчиво к атмосферным явлениям
- Хорошее растекание
- Полностью совместимо с другими продуктами линейки Remmers Induline

Расход		На палете	192 шт	96 шт	22 шт	А
Кол-во нанесения: 150 – 200 мл/м ²		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет / Глянец	Артикул	Цена за 1 л			
Толщина мокрой пленки: 150 – 200 мкм Толщина сухой пленки: 55 – 70 мкм	DW-625/20 matt, weiß (RAL 9016)	1764	19,76	19,10	18,17	
	Спец. цвета	1765	-	-	-	
	DW-625/50 seidenglänzend, weiß (RAL 9016)	1766	16,99	16,33	15,40	
	Спец. цвета	1767	17,61	16,95	16,02	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки лессирующие

Induline GL-350*

Лазурь на основе растворителя для нанесения методом окуна-ния, с пленочной защитой



Сфера применения:

- Недеформирующиеся деревянные строительные элементы
- Древесина дуба: когда невозможно применение ускоренной сушки с грунтовками на водной основе
- Окна, двери, деревянная обшивка и пр.

Свойства:

- Пленочная защита
- Лессирующее покрытие
- Атмосферостойкость
- Водоотталкивающие свойства
- Паропроницаемость

Применяется в системе:

- Induline LL-750
- Induline LW-700

Расход			На палете	120 шт	80 шт	22 шт	В
	Около 80 – 100 мл/м ² , в зависимости от способа нанесения и вида древесины		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Банка	Банка	Ведро		
Цвет		Артикул	Цена за 1 л				
farblos		2610	-	10,01	7,24		
kiefer		2612	-	10,01	7,24		
eiche hell		2613	-	10,01	7,24		
afromosia		2614	-	10,01	7,24		
teak		2615	-	10,01	7,24		
nussbaum		2616	-	10,01	7,24		
Спец. цвет		2620	-	10,98	8,21		

Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки кроющие

Induline GL-250

Белая грунтовка для окон на основе растворителя

Сфера применения:

- Деформирующиеся и недеформирующиеся деревянные строительные элементы, например, окна, входные двери и деревянная обшивка
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

- Высокая устойчивость к водному набуханию и адгезия к основанию
- Образует защитную пленку против синевы и плесени

Применяется в системе:

- Induline IL-150
- Induline DL-650
- Verdünnung V 101

Расход			На палете	30 шт	22 шт	А
	Прибл. 80 – 100 мл/м ² на один рабочий проход		Упаковка	10 л	20 л	
		Фасовка	Ведро жестяное			
Цвет		Артикул	Цена за 1 л			
weiß		2660	11,63	10,56		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системы покрытий на основе растворителя – лессирующие финишные покрытия

Induline LL-750

Толстослойная лазурь на основе растворителя



Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы например, окна, двери и деревянная обшивка снаружи и внутри помещений
- Древесина хвойных и лиственных пород
- Промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе:

- Induline IL-150
- Induline GL-350
- Verdünnung V 101

Свойства:

- Тиксотропный продукт
- Регулирует содержание влаги и обладает водоотталкивающими свойствами
- Толстослойная лазурь с высокой заполняющей способностью
- Для поверхностей с высокими нагрузками
- УФ-фильтр долговременного действия

Расход		На палете	80 шт	22 шт		A
Ок. 125 мл/м ² Толщина мокрой пленки: 125 µm Толщина сухой пленки: 50 µm		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2684	-	8,80		

Системы покрытий на основе растворителя – кроющие финишные покрытия

Induline DL-655

Кроющий лак на основе растворителя



Сфера применения:

- Недеформирующиеся строительные элементы например, окна, двери и деревянная обшивка снаружи и внутри помещений
- Древесина хвойных и лиственных пород
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Тиксотропный продукт
- Хорошая заполняющая способность
- Высокий сухой остаток при небольшом расходе
- Высокая устойчивость к погодным условиям и выгоранию

Применяется в системе:

- Induline IL-150
- Induline GL-250
- Verdünnung V 101

Расход		На палете	30 шт	22 шт	A
Прибл. 80 – 100 мл/м ² Толщина мокрой пленки: 80 – 100 µm Толщина сухой пленки: 50 – 60 µm		Упаковка	10 л	20 л	
		Фасовка	Ведро жестяное		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л		
	weiß (RAL 9016)	2737	14,21	13,25	
	Спец. цвет	2738	15,76	14,80	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные продукты

Verdünnung V 101

Растворитель на основе ароматических углеводов

Сфера применения:

- Разведение системных лакокрасочных покрытий
- Очистка рабочего оборудования и инструмента

Расход	На палете	360 шт	84 шт	50 шт	24 шт	В
По необходимости	Упаковка	1 л	5 л	10 л	30 л	
	Фасовка	Канистра жестяная				
	Артикул	Цена за 1 л				
	0978	7,82	5,12	-	-	

Induline SW-910-Hirnholzschutz

Пленкообразующая защита для торцов (пропитка) на водной основе

Сфера применения:

- Торцы и срезы
- Окна и входные двери, обшивка, деревянный профиль, ограды, резные детали, клееная древесина и пр.
- Древесина снаружи помещений
- Вставки для входных дверей из МДФ

Свойства:

- Образует бесцветную эластичную и водоотталкивающую пленку
- Препятствует влагопоглощению на торцах и V-образных швах
- Эффективно препятствует увеличению объема обработанной древесины вследствие воздействия влаги

Расход		На палете	300	120	22	А
Прибл. 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания		Упаковка	0,5 л	2,5 л	20 л	
		Фасовка	Флакон	Банка	Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	farblos	3777	10,56	13,54	11,51	

Induline Schnellspachtel

1-компонентная шпатлевка на дисперсионной основе

Сфера применения:

- Ремонтные работы
- Подготовка к лакированию древесины, древесных строительных материалов и минеральных оснований

Свойства:

- Быстрое высыхание и малая усадка
- Отличные шлифовальные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Не содержит растворителей, экологически чистый продукт

Расход		На палете	960 шт			С
По мере необходимости		Упаковка	0,4 кг			
		Фасовка	Картуш			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп			
	weiß	3260	4,66			

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные продукты

Induline V-Fugenschutz

Эластичный герметик для швов, с низким содержанием растворителей и гидрофобизирующим действием

Сфера применения:

- Окна и входные двери
- Защита V-образных швов от проникновения негативной влаги
- Защита торцев от поднимающейся влаги

Свойства:

- Быстрое высыхание на поверхности
- Технологичность применения
- Прозрачность после высыхания
- Возможность нанесения любых красок на водной основе

Расход		На палете	720 шт		A
Прибл. 10 мл/погонный метр при V-образном шве 2 мм		Упаковка	310 мл		
		Фасовка	Картуш		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп		
	farblos	3495	9,31		

Induline AF-920- Fugenschutz HS

Акриловая дисперсия со специальными добавками, не содержит растворителей и пластификаторов

Сфера применения:

- Для эластичной заделки узких трещин, пропиллов, усовых соединений в деревообрабатывающей промышленности и оконных производствах

Свойства:

- Очень высокий сухой остаток: высыхание без усадки и быстрый набор устойчивости к сухим трещинам
- Простота в применении
- Совместимость с традиционными лакокрасочными системами на водной основе
- При высыхании образует эластичную прозрачную пленку

**НОВЫЙ
продукт**

Расход		На палете	960 шт		A
Прибл. 5 мл/погонный метр при V-образном шве 2 мм		Упаковка	310 мл		
		Фасовка	Картуш		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп		
	transparent	7732	8,23		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные продукты

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

Концентрат высокоэффективного чистящего средства

Сфера применения:

- Очистка распылительного оборудования, краскопультов, распылительных кабин, подвесных транспортеров и пр.

Свойства:

- Концентрат: высокая экономичность
- Без труда удаляет свежие загрязнения продуктами на водной основе
- Низкая степень агрессивности к элосированным (анодированным) элементам: не разъедает поверхности краскопультов

Расход	На палете	96 шт	18 шт			A
По мере необходимости.	Упаковка	5 л	30 л			
В зависимости от степени загрязнения продукт разбавить водой в пропорции до 1:5	Фасовка	Канистра пластиковая				
	Артикул	Цена за 1 л				
	3868	6,68	5,02			

Induline Mix & Go

Набор для преобразования продуктов для нанесения распылением в продукты для нанесения кистью с помощью добавки Induline Mix & Go Streichadditiv

Сфера применения:

- Ремонт поврежденных лакированных поверхностей (например, при транспортировке и монтаже)
- Обновление поверхностей, поврежденных вследствие атмосферного воздействия

Свойства:

- Создает консистенцию для нанесения кистью из консистенции для распыления продуктов типа Induline DW-6**/ LW-7**, не влияя при этом на интенсивность оттенка и степень блеска
- Набор способствует созданию консистенции, оптимально подходящей для нанесения кистью

Применяется в системе:

- Induline DW-601
- Induline LW-700
- Induline GW-2xx / GW-3xx

Расход	На палете	432 шт				C
Для получения от 0,75 л продукта под нанесение кистью	Упаковка	0,75 л				
	Фасовка	Набор				
	Артикул	Цена за 1 уп				
	1827	10,34				
Комплектация: пустая емкость 0,75 л для приготовленного продукта для нанесения кистью; флакон 75 мл с продуктом Induline Mix & Go Streichadditiv; пустой флакон 100 мл для грунтовки Induline GW-2xx / 3xx						

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные продукты

Pflege-Set für Fenster

Набор по уходу за окнами, состоит из очистителя (250 мл), ухаживающего бальзама (250 мл) и салфеток (2 шт)

Сфера применения:

- Уход за покрытиями для деревянных окон

Свойства:

- Регулярное применение увеличивает срок эксплуатации и интервалы обновления покрытия
- Освежает уже покрашенную поверхность (глянец / глубина цвета)
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий

Расход	На палете	500 шт			A
По мере необходимости	Упаковка	Набор			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	2745	12,52			

Pflege-Set für Türen

Набор по уходу за дверьми, состоит из очистителя (250 мл), ухаживающего бальзама (250 мл) и салфеток (2 шт)

Сфера применения:

- Уход за покрытиями для деревянных дверей

Свойства:

- Регулярное применение увеличивает срок эксплуатации и интервалы обновления покрытия
- Освежает уже покрашенную поверхность (глянец / глубина цвета)
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий
- Удобное нанесение на большие поверхности

Расход	На палете	500 шт			A
По мере необходимости	Упаковка	Набор			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	2746	12,89			

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

Leimbinderschutz

Временная декоративная защита поверхности для клееной древесины

Сфера применения:

- Клееная древесина/фанера
- Древесина снаружи и внутри помещений
- Для промышленного и частного применения в инженерном и высотном строительстве

Свойства:

- Быстрое высыхание
- Можно складировать «по влажному» после обработки
- Не склеивается в блок
- Натуральная матовая поверхность
- Слабовыраженный запах
- Технологичность и удобство в применении

Расход		На палете	22 шт	1 шт		A
Прибл. 40 – 80 мл/м ² за один рабочий проход, в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности		Упаковка	20 л	1000 л		
		Фасовка	Ведро	Контейнер		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2222	5,98	4,99		
	Спец. цвет	2223	7,01	7,02		

Induline GW-310*

Тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окунания и струйного облива



Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений без контакта с грунтом
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш

Свойства:

- Тонкослойное покрытие
- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Возможность колеровки в различные тона, например, по карте НК-Lasur
- Содержит УФ-блокеры
- Защита от синевы

Применяется в системе:

- Induline LW-710

Расход	B	На палете	96 шт	22 шт	4 шт	1 шт
Для профилактического действия против синевы ок. 200 – 220 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3384	10,66	9,49	-	-
	Спец. цвет	3385	-	-	-	-

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

Induline GW-310-WF

Тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окуна-ния и струйного облива, не со-держит биоцидов

Сфера применения:

- Древесина снаружи и внутри помещений
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые до-мики, нижние поверхности свесов крыш

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-710

Свойства:

- Тонкослойное покрытие
- Высокая длительная эластич-ность: покрытие не растрески-вается и не отслаивается
- Глянцевая, обеспечивает вы-сококачественное покрытие поверхности
- Блокирует УФ-излучение
- Колеруется в стандартные цвета по карте НК-Lasur

Расход	A	На палете	96 шт	22 шт	4 шт	1 шт
2 x 80 – 120 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3382	9,87	8,80	-	-

Induline LW-710

Тонкослойная лазурь на водной основе для нанесения методом распыления и кистью

Сфера применения:

- Древесина хвойных и листвен-ных пород
- Ограды, обшивка, балконы, беседки, садовые домики
- Промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-310 (WF)

Свойства:

- Тонкослойное покрытие
- Высокая длительная эластич-ность: покрытие не растрески-вается и не отслаивается
- Глянцевая, обеспечивает вы-сококачественное покрытие поверхности
- Содержит УФ-блокеры

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
Прибл. 100 – 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	Спец. цвет	3988	-	10,02		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

Induline LW-760

Лазурь на водной основе, оптимально подходит для нанесения в вакууматах



Сфера применения:

- Хвойная и лиственная древесина
- Профилированная древесина
- При серийном производстве
- Промежуточное и финишное покрытие

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-360

Свойства:

- Регулирует влажность
- Быстрое высыхание, не склеивается в блок
- Высокая длительная эластичность покрытия
- Защищает от УФ-лучей
- Длительная защита от атмосферных факторов
- Презентабельный внешний вид покрытия

Расход		На палете	96 шт	22 шт	4 шт	A
Расход ок. 100 - 150 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	
Толщина мокрой пленки: ок. 100 - 150 μm	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3906	-	10,96	-	
	Спец. цвет	3907	-	11,57	-	

Induline OW-815

Защитное покрытие на водной основе для деревянных настилов на террасах из твердых пород древесины

Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений
- Террасные настилы и садовая мебель
- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся строительные элементы (например, фасадная древесина)

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline IL-150
- Gartenholz-Öle

Свойства:

- Для создания натуральных матовых, приятных на ощупь поверхностей
- Долговечность покрытия благодаря современным УФ-абсорбентам и стабилизаторам лигнина
- Образует защитную пленку от микробиологических поражений
- Прекрасная адгезия к основанию

Расход		На палете	96 шт	22 шт		A
Прибл. 80 – 100 мл/м ² на один рабочий проход Пигментированный продукт: макс. 2 рабочих прохода (farblos на хвойной древесине: 3 рабочих прохода)		Упаковка	5 л	20 л		
		Фасовка	Банка	Ведро		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3451	13,67	12,48		
	Спец. цвет	3452	14,70	13,51		

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

Induline GW-203-WF

Белое кроющее грунтовочное и промежуточное покрытие на водной основе

Сфера применения:

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Деревянный профиль
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий
- Промышленное серийное производство (в вакууматах)

Свойства:

- Превосходное изолирующее действие против проявления сучков
- Очень быстрое высыхание
- Отличная адгезия к основанию
- Не склеивается в блок
- Продукт готов к применению

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline DW-603

Расход		На палете	22 шт	4 шт	1 шт	A
Прибл. 100 – 125 мл/м ²		Упаковка	20 л	120 л	600 л	
		Фасовка	Ведро	Бочка	Контейнер	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß	2478	11,09	-	-	

Induline GW-310*

Тонкослойная кроющая-грунтовка на водной основе с действием против синевы. Для наружных работ

Сфера применения:

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Ограды, обшивка, балконы, беседки, садовые домики
- Грунтовочные, промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Защита от синевы и образование защитной пленки против микробиологических поражений (плесень и пр.)
- Блокирует водорастворимые компоненты древесины

Применяется в системе:

- Induline DW-610



Расход	B	На палете	96 шт	22 шт	4 шт	1 шт
Для профилактического действия против синевы ок. 200 – 220 мл/м ²		Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Фасовка	Банка	Ведро	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	3384	10,66	9,49	-	-
Спец. цвет	3385	-	-	-	-	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

Induline DW-610

Тонкослойный лак на водной основе для нанесения методом распыления и кистью

Сфера применения:

- Древесина снаружи помещений
- Деформирующиеся и ограниченно деформирующиеся строительные элементы
- Деревянные дома, наружная обшивка, нижние поверхности свесов крыш, ограды, навесы
- Грунтовочные, промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-310

Свойства:

- Малая толщина слоя обеспечивает хорошую паропроницаемость и небольшой расход продукта
- Отсутствие отслаивания благодаря отличной влажной адгезии
- Простота в последующей обработке / обновлении покрытия
- Отличная изоляция водорастворимых компонентов древесины
- Элегантная глянцевая поверхность при сохранении структуры древесины (после 3-слойного нанесения)
- Образует защитную пленку против микробиологических поражений (водоросли, плесень)

Расход		На палете	120 шт	96 шт	22 шт	A
Прибл. 50 – 150 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß (RAL 9016)	2482	-	15,20	14,09	
	Кроющие спец. цвета	3456	-	14,70	13,51	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

Induline DW-603

Кроющий лак на водной основе, в первую очередь для нанесения в вакууматах



Сфера применения:

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Деревянный профиль
- Промышленное серийное производство (в вакууматах)
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства:

- Регулирует содержание влаги
- Ранний набор устойчивости к склеиванию в блок
- Высокая длительная эластичность
- Превосходная долговременная защита

Применяется в системе:

- Induline SW-900
- Induline GW-203-WF

Расход	В	На палете	96 шт	22 шт	4 шт	1 шт
Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м ² Толщина мокрой пленки: ок. 150 мкм		Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	weiß (RAL 9016)	3975	-	-	-	-
	Кроющие спец. цвета	3976	-	-	-	-

Шовные массы, клеи и монтажные пены



ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Шовные герметики

MultiSil

Универсальный силиконовый герметик премиум-класса, с нейтральной реакцией отверждения



Сфера применения:

- Стеклольные работы – особенно при монтаже деревянных оконных систем
- Соединительные швы, строительные швы деформационные швы в высотном строительстве по DIN 18540
- Заделка швов при кровельных работах (совместимость с битумами)
- Металлические конструкции и жестяные работы
- Отделка интерьеров, паркетные работы и пр.

Применяется в системе:

- Dichtstoffpistolen
- Покрытия Remmers Induline

Свойства:

- Высокая устойчивость к истиранию, не образует шлира благодаря отсутствию наполнителей
- Не образует трещин, ранний набор прочности
- Подходит для высоких нагрузок, долговременная эластичность
- Совместимость с лакокрасочными покрытиями и битумами
- Образует защитную пленку против микробиологических поражений (водоросли, плесень)
- Повышенная адгезия благодаря содержанию инновационных адгезионных добавок
- На большинстве оснований не требует применения адгезионных грунтовок

Расход		На палете	1056 шт	1200 шт	800 шт	В
Ок. 100 мл/пог.м при поперечном сечении шва 1см ²		Упаковка	310 мл	400 мл	600 мл	
		Фасовка	Картуш	Алюминиевая туба		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп			
	fenstergrau	7378	5,33	-	8,59	
	zementgrau	7379	5,33	-	-	
	transparent	7380	5,33	-	8,59	
	weiß	7381	5,33	-	8,59	
	mittelbraun	7382	5,33	-	8,59	
	braun	7385	5,33	-	8,59	
	dunkelbraun	7386	5,33	-	8,59	
	schwarz	7387	5,33	-	8,59	
	manhattan	7388	5,33	-	8,59	
	dunkelgrau	7390	5,33	-	8,59	
	lichtgrau/silbergrau	7391	5,33	-	8,59	
	mittelgrau	7392	5,33	-	8,59	
	transparent-trübe	7393	5,33	-	8,59	
	oregon	7395	5,33	-	8,59	
	buche	7396	5,33	-	-	
	cremeweiß	7397	5,33	-	-	
	pergamon	7398	5,33	-	-	
	Спец. цвет	7389	-	-	-	

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Шовные герметики

Acryl 100

Акриловый герметик премиум-класса с быстрым набором устойчивости к дождю



Сфера применения:

- Заделка швов дверных и оконных рам из древесины и полимеров
- Заделка трещин
- Ремонтные работы на фасадах, кладках, штукатурных и деревянных поверхностях
- Материалы с низкой прочностью, например, пористый бетон, гипсовые материалы
- Для наружных и внутренних работ

Свойства:

- Совместимость с лакокрасочными покрытиями
- Общая допустимая деформация ± 20 %
- Ранний набор устойчивости к дождям
- Время образования пленки: прибл. 15 мин.
- Эластично-пластичный продукт
- Не содержит растворителей

Применяется в системе:

- Rundschnur

Расход			На палете	40 шт	40 шт	В
Прибл. 100 мл/пог.м при поперечном сечении шва 1 см ²			Упаковка	310 мл	600 мл	
			Фасовка	Картуш	Туба алюм.	
	Цвет	Зерно	Артикул	Цена за 1 уп		
	grau	гладкий	7360	-	7,04	
	weiß	гладкий	7370	-	7,04	
	buche GE 1127	с зерном	7372	-	7,04	
	ockerbraun GE 1151	с зерном	7366	-	7,04	
	braun GE 1147	с зерном	7365	-	7,04	
	buche GE 1129	гладкий	7364	-	7,04	
	oregon GE 1131	гладкий	7377	-	7,04	
braunbeige GE 1196	гладкий	7369	-	7,04		
teak GE 1130	гладкий	7368	-	7,04		

Glättmittel

Специальная смесь тензидов (ПАВ)

Сфера применения:

- Для заглаживания свежих силиконовых швов

Свойства:

- Экономичный концентрат
- При высыхании не оставляет следов

Расход						В
По мере необходимости	Упаковка	1 кг				
	Фасовка	банка				
	Артикул	Цена за 1 кг				
	7725	5,99				

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Вспомогательные материалы

Silicon-Entferner

Специальное средство из комбинации органических кислот для очищения и удаления силикона

Сфера применения:

- Удаление отвержденных остатков силикона
- Предварительная обработка основания перед обновлением силиконовых швов

Свойства:

- Удаляет остатки силикона
- Очень быстрое действие
- Слабовыраженный запах
- Не требует дополнительной обработки

Расход	На палете	960 шт				В
Ок. 0,3 кг/м ² при нанесении на площадь поверхности	Упаковка	200 г				
	Фасовка	Банка				
	Артикул	Цена за 1 уп				
	7799	10,34				

Unterfütterungsschnur

Шнур из вспененного полиуретана

Сфера применения:

- Для заполнения и соблюдения требуемых размеров при заделке деформационных и соединительных швов

Свойства:

- Изготовлен из открытопористого вспененного полиэтилена
- Сохраняет размер
- Не разрушается (не разлагается)
- Безопасен для озонового слоя

Расход		Упаковка		Коробка		С
По мере необходимости			Длина			
	Диаметр	Артикул	Цена за 1 уп			
	ø 15 мм	4250	1000 м	-		
	ø 20 мм	4251	500 м	-		
	ø 25 мм	4252	350 м	-		
	ø 30 мм	4253	250 м	-		

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Вспомогательные материалы

Rundschnur

Шнур из вспененного полиуретана

Сфера применения:

- Для заполнения и соблюдения требуемых размеров при заделке деформационных и соединительных швов

Свойства:

- Изготовлен из открытопористого вспененного полиуретана
- Сохраняет размер
- Не разрушается (не разлагается)
- Безопасен для озонового слоя

Расход		Упаковка		Коробка			С
По мере необходимости			Длина				
	Диаметр	Артикул	Цена за 1 м				
	ø 6 мм	4260	1500 м	0,57			
	ø 10 мм	4261	600 м	0,66			
	ø 15 мм	4262	250 м	0,81			
	ø 20 мм	4263	150 м	0,98			
	ø 25 мм	4264	100 м	1,46			
	ø 30 мм	4265	80 м	1,79			
ø 30 мм	4266	120 м	2,28				

Dichtstoffpistolen

Пистолет для нанесения шовных масс вручную

Сфера применения:

- Инструмент для нанесения шовных масс и герметиков



				С
			шт	
Вид	Артикул	Цена за 1 шт		
Открытый, для картушей 310 мл	4701	-		
Закрытый, для картушей 310 мл	4702	-		
Для алюминиевых туб 600 мл	4706	-		

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Вспомогательные материалы

Druckluft-Dichtstoffpistole

Пистолет для нанесения шовных масс под давлением



Сфера применения:

- Инструмент для нанесения шовных масс и герметиков

Применяется в системе:

- MultiSil
- MS 150
- PU AW
- Acryl 100

Свойства:

- Под тубу 600 мл
- Надежное изготовление
- Для работ с применением сжатого воздуха

				В
Вид	Артикул	шт	Цена за 1 шт	
Для алюминиевых туб 600 мл	4707		152,15	

Клеи

Acryl SK

Эластично-пластичная 1-компонентная клеящая масса-герметик. Содержит растворители

Сфера применения:

- Кровельные работы
- Жестяные и монтажные работы
- Общие клеящие работы

Свойства:

- Высокая сила склеивания
- Совместимость с битумами
- Подходит даже для влажных оснований (при нанесении)
- Отличная адгезия без применения праймера (адгезионной грунтовки)
- Через определенное время возможно нанесение лакокрасочных покрытий
- Общая допустимая деформация: $\pm 5\%$

Расход		На палете	40 шт			В
Ок. 100 мл/ пог.м при поперечном сечении шва 1 см ²		Объем	310 мл			
		Упаковка	Картуш			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп			
	transparent	7801	-			

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Клеи

Coll Express PU

Бесцветный 1-компонентный полиуретановый клей с универсальными свойствами

Сфера применения:

- Универсальное применение
- Древесина, металл, керамика и стекло
- Закрепление и монтаж декоративных планок и панелей
- Сборка и ремонт мебели
- Установка дверных коробок (рам) из ценных пород древесины без применения гвоздей и шурупов

Свойства:

- Не содержит растворителей
- Пастообразная консистенция, подходит даже для толстого нанесения
- Высокая сила склеивания, не оставляет пятен
- Места склейки после высыхания клея незаметны
- Водостойкость по DIN EN 204 D4

Применяется в системе:

- Dichtstoffpistole
- Schaumreiniger

Расход		На палете	1515 шт		В
5 – 15 г/мм ² при полосном нанесении, ок. 50 г/м ² при точечном нанесении		Упаковка	310 мл		
		Фасовка	Картуш		
	Цвет farblos	Артикул 1571	Цена за 1 уп 9,62		

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены

Montageschaum 1K

1-компонентная полиуретановая пена, отверждается при контакте с влагой

Сфера применения:

- Общие монтажные и уплотнительные работы внутри помещений (класс строительных материалов B2 по DIN 4102)
- Установка дверных и оконных рам
- Заделка и заполнение пустот и швов
- Склеивание изоляционных материалов, кладок, древесины, жести и различных полимеров

Свойства:

- Устойчивость к влаге, маслам, бензинам, щелочам и различным растворителям
- Не разрушается (не разлагается)
- Устойчивость к гниению
- Прекрасные изолирующие свойства
- Расширение от 40 до 100%
- Класс строительных материалов B2 по DIN 4102

Применяется в системе:

- Schaumreiniger

Расход	На палете	12 шт			В
500 мл на 45 л заполняемого пространства	Упаковка	500 мл			
	Фасовка	Баллон			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	1586	-			

Schnellschaum 2K

2-компонентная полиуретановая монтажная пена

Сфера применения:

- Проведение срочных работ
- Установка дверных и оконных рам
Установка коробок жалюзи
- Заполнение пустот в кладке
- Заделка зазоров трубопроводов и коммуникаций

Свойства:

- Быстрое схватывание в течение нескольких минут
- Без последующего расширения и усадки
- Высокая сила склеивания
- Реагирует без участия влаги или воздуха
- Прекрасные изолирующие свойства
- Шумо- и теплоизоляция
- Класс строительных материалов B2 по DIN 4102

Расход	На палете	12 шт			В
Одна емкость прикл. на 5-6 дверных проемов	Упаковка	400 мл			
	Фасовка	Баллон			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	1546	-			

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены

Pistolenschaum

1-компонентная полиуретановая пена, отверждается при контакте с влагой

Сфера применения:

- Установка дверных и оконных рам
- Заделка и заполнение пустот и швов
- Склеивание изоляционных материалов, кладок, древесины, жести и различных полимеров
- Заполнение небольших зазоров между плитами iQ-Therm
- Свидетельства о проверке на шумоизоляцию в швах и на теплопроводность

Свойства:

- Устойчивость к влаге, маслам, бензинам, щелочам и различным растворителям
- Не разрушается (не разлагается)
- Устойчивость к гниению
- Прекрасные изолирующие свойства
- Специально для нанесения пистолетом
- Расширение от 40 до 100%

Применяется в системе:

- NBS-Pistole
- Schaumreiniger

Расход	На палете	12 шт			В
750 мл на 45 л заполняемого пространства	Упаковка	750 мл			
	Фасовка	Баллон			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	1542	-			

Schaumreiniger

Смесь органических растворителей

Сфера применения:

- Удаление свежих остатков пены (Montageschaum, Schnellschaum, 2K-Schaum)
- Очистка пистолетов, дюзов, клапанов и инструмента

Свойства:

- Удаляет свежие остатки полиуретановых пен
- Быстрое и тщательное растворение
- Применяется только на свежей пене

Применяется в системе:

- NBS-Pistole
- Bauschlämme

Расход	На палете	12 шт			В
По мере необходимости	Упаковка	500 мл			
	Фасовка	Баллон			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	1099	-			

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены

NBS-Pistole

Устройство для дозированной подачи пены

Сфера применения:

- Заполнение и заделка пустот и швов
- Склеивание изоляционных материалов, кладок, древесины, жести и полимеров

Свойства:

- Надежное исполнение из металла
- Небольшой вес < 400 г
- Эргономичная рукоять
- В комплекте защитные перчатки

Применяется в системе:

- Pistolenschaum

					C
		шт			
	Артикул	Цена за 1 уп			
	421301	-			



Профилактическая защита, санирование, огнезащита

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Профилактическая защита древесины – продукты на основе растворителя

Imprägniergrund GN*

Средство для защиты древесины на основе растворителя по DIN 68 800-3. Отметки о проверке: Iv, P. Для классов опасности: 1, 2



Сфера применения:

- Защита древесины, подверженной статическим нагрузкам
- Стропила, фахверки и пр.

Применяется в системе:

- Все лакокрасочные покрытия для древесины из данного каталога

Свойства:

- № допуска Z-58.1-1582
- Профилактическая защита от гниения, синевы и поражений насекомыми
- Не разъедает металлы и стекло
- После пропитки на древесину можно наносить любые лакокрасочные покрытия
- Цветные варианты имеют светостойкую пигментацию

Расход	В	На палете	96 шт	30 шт	22 шт	2 шт	1 шт
Прибл. 150 – 200 мл/м ² в зависимости от сферы применения		Упаковка	5 л	10 л	20 л	200 л	1000 л
		Фасовка	Металлическая банка		Канистра	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л				
	farblos	2041	9,60	8,42	8,24	-	-
	hellbraun	2054	-	-	-	-	-
dunkelbraun	2055	-	-	-	-	-	

Защитные соли и концентраты для пропитки в автоклавах под давлением

Adolit KD 5*

Концентрат для защиты древесины, не содержит хрома, для классов опасности 1 – 4.

Отметки о проверке Iv, P, W, E



Сфера применения:

- Любые конструкции из древесины под навесом и на открытом воздухе
- Садовый и ландшафтный дизайн, детские площадки
- Инженерное и деревянное строительство, сельское и лесное хозяйство и пр.
- Применение методом пропитки в автоклавах под давлением

Свойства:

- № допуска Z-58.1-1665
- Фиксируется в древесине, не содержит хрома
- Профилактическая защита от вредоносных грибов и насекомых, а также от трухлявой гнили по DIN 68 800-3
- После фиксации не выщелачивается, безопасен для растений, атмосферостоек
- Временно эффективен против синевы и глосневых грибов

Расход		На палете	24 шт	1 шт	С
Для класса защиты 1 и 2: 2,5 кг/м ³		Масса	30 кг	1200 кг	
		Упаковка	Бак	Контейнер	
Для класса защиты 3: 3,0 кг/м ³	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг		
Для класса защиты 4: 5,0 кг/м ³		голубой, после фиксации зеленый	2186	14,26	10,66

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Защитные соли и концентраты для пропитки в автоклавах под давлением и др.

Adolit Holzbau B*

Водный препарат на основе соединений бора.

Для классов опасности: 1, 2

Отметки о проверке Iv, P



Сфера применения:

- Профилактическая защита несушащих и укрепляющих деревянных строительных элементов снаружи и внутри помещений
- Древесина под навесом по DIN 68 800-3

Свойства:

- № допуска Z-58.1-1276
- Продукт готов к применению
- Отличная проникающая способность
- Защита древесины от гниения (например, поражение грибом домовым и грибом домовым белым), насекомых (например, усач домовый, жук-точильщик, древогрыз бороздчатый)
- Не разъедает полимеры, стекло, медь, железо и их сплавы
- Совместимость с клеями

Расход	A	На палете	100 шт	84 шт	24 шт	4 шт	1 шт
Около 100 – 120 мл/м ²		Упаковка	2,5 кг	5 кг	30 кг	120 л	1000 кг
		Фасовка	Канистра пластиковая		Бак	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	farblos	2111	5,38	4,66	3,73	-	-
gelb	2112	-	5,38	4,76	-	-	
braun	2115	6,11	5,38	4,76	-	-	

Adolit BQ 20*

Концентрат защитного средства на основе борной кислоты и четвертичных аммониевых соединений, не содержит тяжелых металлов.

Для классов опасности 1, 2, (3)

Отметки о проверке Iv, P, (W)



Сфера применения:

- Древесина снаружи и внутри помещений без контакта с грунтом
- Профилактическая защита древесины от насекомых и грибов
- Участки с классом опасности 1, 2 и (3)
- Пропитка стропильных конструкций и строительной древесины

Свойства:

- № допуска Z-58.1-1663
- Профилактическая защита от вредоносных грибов и насекомых
- Малое количество нанесения = короткое время окунания
- Очень высокая проникающая способность (комбинация бора и четвертичных аммониевых соединений)
- УФ-стойкая пигментация
- Препятствует коррозии

Расход	A	На палете	24 шт	4 шт	1 шт	A
Для класса защиты 1: 10 г/м ²		Упаковка	30 кг	120 кг	1100 кг	
		Фасовка	Канистра	Бочка	Контейнер	
Для класса защиты 2: 20 г/м ²	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг			
	farblos	2552	5,33	-	5,26	
Для класса защиты 3: 14 кг/м ³ древесины	gelb	2553	6,12	-	5,75	
	braun	2554	6,43	-	6,06	
	grün	2555	6,43	-	6,06	

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Защитные соли и концентраты для пропитки в автоклавах под давлением и др.

Adolit BQ 30*

Концентрат защитного средства на основе борной кислоты и четвертичных аммониевых соединений, не содержит тяжелых металлов.

Для классов опасности 1, 2, (3)
Отметки о проверке Iv, P, (W)



Сфера применения:

- Древесина снаружи и внутри помещений без контакта с грунтом
- Профилактическая защита древесины от насекомых и грибов
- Участки с классом опасности 1, 2 и (3)
- Пропитка стропильных конструкций и строительной древесины
- Предназначен для защиты древесины, высушиваемой техническим способом (KVH)

Свойства:

- № допуска Z-58.1-1664
- Профилактическая защита от вредоносных грибов и насекомых
- Малое количество нанесения = короткое время окунания
- Очень высокая проникающая способность (комбинация бора и четвертичных аммониевых соединений)
- УФ-стойкая пигментация
- Препятствует коррозии

Расход		На палете	84 шт	24 шт	4 шт	1 шт	A
Например, нанесение окунанием и пропиткой под давлением:	Упаковка		5 кг	30 кг	120 кг	1100 кг	
	Фасовка		Канистра пластиковая		Бочка	Контейнер	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
Класс защиты: 1: 15 г/м ²	farblos	2565	-	-	-	-	
Класс защиты 2: 30 г/м ²	gelb	2566	-	-	-	-	
Класс защиты 3: 20,5 кг/м ³ древесины	braun	2567	-	-	-	-	
	grün	2568	-	-	-	-	
	Спец. цвет	2596	-	-	-	-	

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Защитные соли и концентраты для пропитки в автоклавах под давлением и др.

Adolit TPP1

Водорастворимый концентрат средства защиты древесины на основе органических действующих веществ. Для классов опасности 1, 2+, имеются отметки о проверке lv, P, (W)



Сфера применения:

- Для профилактической защиты древесины не имеющей контакта с грунтом
- Деревянные конструкции, строительная древесина
- На момент строительства (до 4-х недель) не требует защиты от атмосферного воздействия

Свойства:

- Допуск № Z-58.1-1673
- Профилактическая защита против дереворазрушающих насекомых и грибов
- Препятствует коррозии
- Стойкий к атмосферному воздействию в момент строительства (до 4-х недель)
- Стойкий к УФ-излучению в цветном исполнении

Расход		На палете	30 шт	1 шт			A
Например, нанесение окунанием и пропиткой под давлением: Класс защиты: 1: 30 г/м ² Класс защиты 2: 40 г/м ²		Упаковка	10 кг	1000 кг			
		Фасовка	Мет. банка	Контейнер			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	farblos	2166	11,70	11,18			
	gelb	2167	-	-			
	braun	2169	-	-			
	Спец. цвет	2170	-	-			

Защитные соли и концентраты для временной защиты древесины

Adolit BS2

Концентрат эффективного профилактического средства для временной защиты древесины

Сфера применения:

- Быстрая обработка кругляка и пиломатериала
- Препятствует снижению стоимости древесины
- Для сосны и тропических пород
- Может применяться в теплом влажном климате

Свойства:

- Отсутствует маркировка «токсично»
- Низкокоррозийный продукт для стали марки ST37
- Эффективная временная защита от синевы
- Экономичная концентрация продукта в растворе при применении

Расход		На палете	24 шт	1 шт			A
150 – 180 мл готового раствора на м ² обрабатываемой поверхности древесины (мин 1,5 – 3,0% -ный раствор)		Упаковка	30 л	1000 л			
		Фасовка	Канистра	Контейнер			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	farblos	2110	16,44	-			

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Профилактическая защита древесины – цветные пасты и концентраты

Adolit Colorpaste

Цветная паста для лессирующей окраски древесины

Сфера применения:

- Колерование защитных концентратов для древесины Adolit (окувание в ваннах и пропитка в автоклавах под давлением)

Свойства:

- Свето- и атмосферостойкость
- Разводится водой
- Низкий расход
- Не осаждается

Применяется в системе:

- Adolit KD5
- Adolit TPP1

Расход		На палете	60 шт	24 шт	1 шт		A
Добавление 0,2 – 1% в готовый соляной раствор в зависимости от желаемой интенсивности цвета		Упаковка	5 кг	25 кг	1000 кг		
		Фасовка	Канистра пластиковая		Контейнер		
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	braun	2141	22,98	-	-		
	rot	2144	30,17	-	-		
	grün	2145	26,39	-	-		
	Спец. цвет	2146	-	-	-		

Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)

Водорастворимый концентрат пигмента для равномерного окрашивания строительной древесины, добавляется в средства защиты древесины

Сфера применения:

- Колеровка продуктов для защиты древесины, предназначенных для обработки древесины методом окувания и пропитки

Свойства:

- Нет осадка водорастворимых пигментов
- Насыщенные цвета
- Разводится водой
- Ограниченная светостойкость

Применяется в системе:

- Adolit BQ 20
- Adolit BQ 30

Расход		На палете	60 шт	24 шт			A
Добавление 0,3 – 0,5% к готовому средству защиты (в зависимости от желаемой интенсивности цвета)		Упаковка	5 кг	25 кг			
		Фасовка	Канистра пластиковая				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	braun	4164	27,73	-	-		
	grün	4188	46,88	-	-		
	gelb	4163	27,11	-	-		
	Спец. цвет	4161	-	-	-		

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Средства активной защиты древесины от насекомых, замедленного действия

Adolit Holzwurmfrei

Средство для активной защиты древесины на водной основе, длительного действия



Сфера применения:

- Активная защита древесины от вредоносных насекомых
- Одновременная эффективная профилактическая защита от грибов и насекомых
- Для стропильных конструкций, перекрытий, полов, сельскохозяйственных построек

Свойства:

- № допуска Z-58.2-1492
- Продукт готов к применению
- Длительное действие
- Основа активного компонента – соединения бора
- Слабовыраженный запах
- Отметка о проверке: lb

Применяется в системе:

- Adolit Schaumbildner S

Расход		На палете	24 шт			A
Не менее 300 мл/м ² (соотв. 330 г/м ²)		Упаковка	30 кг			
		Фасовка	Ведро			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг			
	farblos	2213	4,35			
	braun	2215	4,50			

Adolit Schaumbildner S

Пенообразующая добавка для продукта Adolit Holzwurmfrei

Применяется в системе:

- Adolit Holzwurmfrei

Расход		На палете	75 шт			C
Добавление 1,2 – 1,5% в зависимости от необходимого количества пены		Упаковка	5 л			
		Фасовка	Канистра			
		Артикул	Цена за 1 л			
		2210	-			

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Средства активной защиты древесины от насекомых, быстрого действия

Anti-Insekt*

Средство для активной защиты древесины на основе растворителя, быстрого действия



Сфера применения:

- Активная защита древесины от вредоносных насекомых
- Одновременная эффективная профилактическая защита от грибов и насекомых
- Для несущих и укрепляющих строительных элементов из древесины (стропильные конструкции, деревянные балки, полы и пр.)

Свойства:

- № допуска Z-58.2-1432
- Быстрое действие
- Содержит растворители со слабым выраженным запахом
- Высокая проникающая способность
- Действует на всех насекомых
- Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

- Plastikinjektoren und Injektion-spacker

Расход	A	На палете	1344 шт	540 шт	96 шт	50 шт	24 шт
Не менее 300 мл/м ² поверхности древесины		Упаковка	250 мл	750 мл	5 л	10 л	30 л
		Фасовка	Банка			Канистра	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л				
	farblos	2059	-	6,21	-	-	5,43
		braun	2060	-	-	-	-

Multi GS*

Средство для активной защиты древесины на основе растворителя, быстрого действия, с профилактической защитой от гниения



Сфера применения:

- Активная защита древесины от вредоносных насекомых с одновременной профилактической защитой от новых поражений
- Профилактическая защита древесины от гниения (например, фахверки)

Свойства:

- № допуска Z-58.2-1462
- Быстрое действие
- Высокая проникающая способность
- Восстановление защиты от грибов за один рабочий проход одновременно с обеспечением активной защиты
- Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

- Plastikinjektoren und Injektion-spacker

Расход		На палете	96 шт	50 шт	24 шт	A
Не менее 300 мл/м ² поверхности древесины		Упаковка	5 л	10 л	30 л	
		Фасовка	Банка			Канистра
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2052	9,31	-	8,48	

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Средства активной защиты древесины от поражений грибами

Adolit M flüssig*

Высокоэффективное средство для защиты от грибов



Сфера применения:

- Уничтожение грибов на древесине, кирпичных кладках, бетоне и пр. с одновременным профилактическим действием
- Защита от домового гриба
- Санирование старых строительных сооружений, подвальных помещений, пространства под полами, помещениях без подвалов и пр.

Свойства:

- № допуска Z.58.2-1451
- Основа активного компонента: бор и четвертичные аммониевые соединения
- Высокая надежность благодаря щелочестойкой комбинации активных компонентов
- Может наноситься методом вспенивания без применения дополнительных добавок
- Отметка о проверке: M

Применяется в системе:

- Plastikinjektoren und Injektionspacker

Расход		На палете	84 шт	60 шт	24 шт	A
Не менее 50 мл концентрата на м ² или не менее 500 мл 10%-ного водного раствора (1 часть Adolit M flüssig и 9 частей воды)		Упаковка	5 л	10 л	30 л	
		Фасовка	Канистра пластиковая			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	2100	5,87	-	5,33	

Вспомогательные материалы и специальные очистители

Grünbelag-Entferner*

Специальное чистящее средство для удаления нежелательного зеленого налета на террасах, каменных полах и кладках



Сфера применения:

- Минеральные поверхности (природный камень, кирпич, клинкер и черепица)
- Деревянные поверхности (террасы, ограды, фасады)

Свойства:

- Не содержит активного хлора
- Экологически чистый продукт
- Может применяться в чистом виде, а также разводиться водой
- Время реакции ок. 24 ч
- Не требует последующего смывания

Расход		На палете		48 шт		A
Применение в чистом виде или в пропорции 1:5 с водой, пригл. 0,2 л/м ²		Упаковка	1 л	2,5 л		
		Фасовка	Канистра			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л			
	farblos	0676	7,25	5,69		

Вспомогательные материалы и специальные очистители

Injektionspacker und Plastikinjektoren

Пакеры и насадки для инъектирования

Сфера применения:

- Вспомогательные средства для нанесения продуктов методом пропитки через просверленные отверстия

Применяется в системе:

- Средства для укрепления древесины
- Средства для активной защиты древесины

Свойства:

- Удобное закрепление в основании
- Отличное распределение защитного средства даже в зоне установки пакера
- Работа без потерь за счет использования высокоточных клапанов

Расход			шт		С
	Артикул		Цена за 1 уп		
Инъекционный пакер					
ø 10 мм, длина 70 мм	4200		-		
ø 13 мм, длина 70 мм	4204		-		
ø 17 мм, длина 65 мм	4201		-		
ø 17 мм, длина 110 мм	4202		-		
Пластиковая насадка					
ø пакера 9,5 мм	4106		-		
ø пакера 18,0 мм	4109		-		
Одноразовый пакер					
большой	4104		-		
малый	4120		-		

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Вспомогательные материалы и специальные очистители

Schimmel-Stop*

Специальное активное чистящее средство для удаления загрязнений биологического происхождения



Сфера применения:

- Удаление нежелательного налета с плитки, швов, штукатурок, камня, пластика, лакированных поверхностей и других водостойких оснований

Свойства:

- Быстрое действие
- Не содержит растворителей

Расход		На палете	39 шт			A
Приблизительно 0,1 л/м ²		Упаковка	0,5 л			
		Фасовка	Флакон			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп			
	farblos	0693	6,11			

Halbmaske «Draeger»

Полумаска для защиты органов дыхания

Сфера применения:

- Респираторная защита при нанесении антисептиков для древесины методом распыления и шлифовании пропитанной древесины

Свойства:

- Фильтр A/P2
- Эффективная респираторная защита от органических паров и пыли

					C
			шт		
	Комплектация	Артикул	Цена за 1 уп		
	В комплекте с фильтром	4023	-		
	Отдельно фильтр	4022	-		

Укрепители и заменители древесины

Ерoxi-Holzverfestigung

2-компонентное средство для укрепления древесины на основе эпоксидной смолы, не содержит растворителей

Сфера применения:

- Укрепление древесины, разрушенной грибами и насекомыми
- Сохранение исторических деревянных элементов (например, фахверки)
- Для наружных и внутренних работ

Применяется в системе:

- Plastikinjektoren
- Ерoxi-Holzersatzmasse
- Deckfarbe

Свойства:

- Паропроницаемое укрепление деревянных строительных элементов
- Высокая проникающая способность благодаря низкой вязкости
- Препятствует новому поражению
- Применяется в качестве адгезионной грунтовки под продукт Ерoxi-Holzersatzmasse

Расход		На палете	200 шт			A
Зависит от вида и степени повреждения поверхности		Упаковка	1 кг			
		Фасовка	Банка			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг			
	farblos	3161	-			

Ерoxi-Holzersatzmasse

2-компонентная выравнивающая масса, не содержит растворителя

Сфера применения:

- Реконструкция деревянных строительных элементов после обработки продуктом Ерoxi-Holzverfestigung
- Для фахверковых конструкций

Применяется в системе:

- Ерoxi-Holzverfestigung
- Deckfarbe

Свойства:

- Паропроницаемая реконструкция деревянных строительных элементов
- Низкий удельный вес
- Очень высокая прочность на сжатие
- Пригодно для нанесения лакокрасочных покрытий для выравнивания цвета

Расход		На палете	75 шт			A
В зависимости от объема заменяемых элементов, 1л = пригл. 0,93 кг		Упаковка	3 кг			
		Фасовка	Банка			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг			
	grau	3162	-			

Укрепители и заменители древесины

PU-Holzverfestigung

Средство для укрепления древесины на основе полиуретана

Сфера применения:

- Укрепление и стабилизация деревянных поверхностей, пораженных вредоносными грибами и насекомыми
- Для наружных и внутренних работ
- Защита от влаги для МДФ, твердо-волоконистых плит и пр.

Применяется в системе:

- Plastikinjektoren
- PU-Holzersatzmasse
- Deckfarbe
- Wetterschutz-Lasur UV

Свойства:

- Паропроницаемый продукт
- Высокая проникающая способность, большая глубина проникновения, укрепление даже сильно изъеденной насекомыми древесины
- В пропитанной зоне предотвращается дальнейший рост грибов
- Предотвращение повторного поражения насекомыми

Расход		На палете	432 шт	192 шт				В
Зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности		Упаковка	750 мл	2,5 л				
		Фасовка	Металлическая банка					
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л					
	farblos	2379	24,12	30,53				

PU-Holzersatzmasse, Set

Комплектация:

1 кг продукта PU-Holzersatzmasse, 0,5 кг специальной древесной стружки (муки), разделительная пленка и Руководство по применению

Сфера применения:

- Реконструкция деревянных строительных элементов
- Санирование балочных, фанерковых конструкций

Применяется в системе:

- PU-Holzverfestigung
- Deckfarbe
- Wetterschutz-Lasur UV

Свойства:

- Паропроницаемый продукт
- Реконструкция деревянных строительных элементов
- Восстановление прочности древесины, пораженной насекомыми и грибами
- Комплект содержит все необходимое для проведения работ
- Конечный цвет – древесный, подходит для последующего нанесения лакирующих покрытий

Расход		На палете	72 шт	84 шт				В
Зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности		Упаковка		5 кг				
		Фасовка	Набор	Банка				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг					
	набор	2387	34,16	28,98				
	PU-вяжущее	2386	-	-				

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ, ОГНЕЗАЩИТА

Санирование древесины, обработанной линданом и ДДТ

PU-Holzverfestigung

Специальный продукт для глубокой фиксации вредных веществ в пораженной древесине

Сфера применения:

- Древесина, содержащая линдан, дихлордифенилтрихлорэтан, пентахлорфенол, в первую очередь внутри помещений
- Глубокая фиксация активных компонентов в древесине для предотвращения эмиссии вредных веществ в окружающую среду
- Применение в системе с продуктом Induline SW-910

Свойства:

- Активные компоненты растворяются на поверхности древесины, глубоко проникают и фиксируются в ней
- В сочетании с продуктом Induline SW-910 представляет собой надежную систему для санирования древесины, подтверждено сертификатами
- Необходимо запросить специальные указания по применению

Применяется в системе:

- Induline SW-910

Расход		На палете	432 шт	192 шт				В
Зависит от впитывающей способности обрабатываемой поверхности		Упаковка	750 мл	2,5 л				
		Фасовка	Металлическая банка					
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л					
	farblos	2379	24612	30,53				

Induline SW-910

Специальный продукт на водной основе для блокировки вредных веществ в древесине

Применяется в системе:

- PU-Holzverfestigung
- Deckfarbe
- Wohnraum-Lasur

Сфера применения:

- Древесина, содержащая линдан, дихлордифенилтрихлорэтан, пентахлорфенол, в первую очередь внутри помещений
- Идеально для древесины, обработанной продуктом PU-Holzverfestigung с глубокой фиксацией вредных веществ
- Блокировка активных компонентов в древесине для предотвращения дальнейшей эмиссии вредных веществ в окружающую среду

Свойства:

- Щелочестойкое блокирующее покрытие
- Бесцветный и высокоэластичный продукт
- Блокировка и деактивация веществ во избежание дальнейшей эмиссии
- Возможность нанесения декоративных покрытий на водной основе
- В сочетании с продуктом PU-Holzverfestigung представляет собой надежную систему для санирования древесины, подтверждено сертификатами

Расход		На палете	300 шт	120 шт	22 шт			А
Ок. 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания		Упаковка	0,5 л	2,5 л	20 л			
		Фасовка	Флакон	Банка	Ведро			
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л					
	farblos	3777	10,56	13,54	11,51			

Дополнительные продукты

AGE

Специальный очиститель и средство для удаления граффити



Сфера применения:

- Удаление дисперсионных и акрилатных красок, лаков на основе синтетических смол, нитроцеллюлозы, спирта, матирующих средств, полировок и граффити
- Для деревянных, металлических и минеральных оснований

Свойства:

- Пастообразная консистенция
- Продукт разлагается биологически
- Водоэмульгируемый продукт
- Длительное время жизнеспособности
- Не содержит N-метил-пирролидона и щелочей

Расход		На палете	36 шт	72 шт	14 шт	A
Ок. 0,3 – 0,5 мл/м ² в зависимости от толщины слоя, возраста и типа покрытия		Упаковка	0,75 л	5 л	25 л	
		Фасовка	Металлическая банка		Ведро	
	Цвет	Артикул	Цена за 1 уп/л			
	farblos	1368	14,36	15,55	14,48	

Adolit Borpatronen*

Средство для защиты древесины на основе солей бора в виде спрессованных капсул

Сфера применения:

- Вспомогательное средство для борьбы с поражениями грибами
- Применение прежде всего для угловых соединений деревянных конструкций
- Санирование головных частей балок

Свойства:

- Препятствует поражению грибами в участках, подверженных воздействию влаги
- Действующее вещество располагается в древесине и активизируется только при воздействии влаги

Расход						B
Тип 1 прикл. на 350 см ³ древесины		Упаковка	200 шт	72 шт		
		Фасовка	Картонная упаковка			
Тип 2 прикл. на 1000 см ³ древесины	Тип	Артикул	Цена за 1 уп.			
	Тип 1	4575	3,20	-		
	Тип 2	4576	-	3,46		

Огнезащита деревянных конструкций

Brandschutz

Водная дисперсия, образующая изоляционный слой с защитой от возгорания, не содержит растворителей



Сфера применения:

- Продукт делает древесину и изделия из дерева во внутренних помещениях трудно воспламеняемыми в соответствии со стандартом DIN 4102 (класс воспламеняемости B1)
- Для покрытия стропильных конструкций, элементов
- Облицовки стен и потолков из цельной древесины, фанерных щитов и ДСП толщиной от 12 мм
- Для использования в школах, столовых, больницах, жилых и офисных зданиях и т.д.

Свойства:

- При возникновении пожара образуется теплонепроницаемый изолирующий слой, затрудняющий возгорание органических материалов

Применяется в системе:

- Brandschutz-Schutzlack

Расход		На палете	16 шт				B
Ок. 350 г/м ²		Упаковка	25 кг				
		Фасовка	Ведро				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	farblos	2157	19,03				

Brandschutz-Schutzlack

Сертифицированный защитный лак, содержит растворитель



Сфера применения:

- Декоративная защита поверхностей, обработанных продуктом Brandschutz

Свойства:

- Устойчивость к воздействию влажности воздуха и механическим нагрузкам
- Устраняет липкость и препятствует загрязнению огнезащитной поверхности
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Различные степени блеска продуктов по огнезащите выравниваются шелковисто-глянцевым защитным лаком

Применяется в системе:

- Brandschutz

Расход		На палете	30 шт				B
Ок. 50 г/м ²		Упаковка	10 кг				
		Фасовка	Ведро				
	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг				
	farblos	2155	34,00				

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ ПО DIN 68800

Класс защиты	Знаки испытаний	Расшифровка
Класс защиты (GK) 1	Iv	Профилактическое действие против насекомых
Класс защиты (GK) 2	Iv	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)
Класс защиты (GK) 3	Iv	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)
	W	Также для древесины, которая подвержена непосредственному атмосферному воздействию, но не находится в постоянном контакте с почвой и водой
	(W)	Аналогично W, но только в случае, если древесина пропитана в автоклавах под давлением
Класс защиты (GK) 4	Iv	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)
	W	Для древесины, которая подвержена непосредственному атмосферному воздействию (как GK3)
	E	Для древесины, которая подвергается экстремальным нагрузкам (находится в постоянном контакте с почвой или водой и при отложении загрязнений в трещинах и швах)
	(P)	Профилактическое действие против грибка (для материалов из дерева из древесной стружки)
	Ib	Эффективное действие против насекомых
	V	Изолирующее действие против грибка и плесени

* С осторожностью применять средства, содержащие биоциды.
Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и техническим описанием.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССАМИ ЗАЩИТЫ

Элементы деревянных строительных конструкций, неподверженные воздействию осадков и водяных брызг

GK 1

Элементы деревянных строительных конструкций внутри жилых помещений со средней относительной влажностью воздуха до 70% и элементы деревянных строительных конструкций зданий внутри с аналогичными нагрузками, других интерьерах.

GK 2

Элементы деревянных строительных конструкций внутри помещений со средней относительной влажностью воздуха свыше 70%, элементы деревянных строительных конструкций с аналогичными нагрузками, а также деревянные элементы внутри помещений с постоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом работы), деревянные элементы, покрытые гидрофобизирующим средством и наружные деревянные элементы без не посредственного атмосферного воздействия.

Элементы деревянных строительных конструкций, подверженные воздействию осадков и водяных брызг

GK 3

Наружные элементы деревянных строительных конструкций без постоянного контакта с почвой и водой, или внутренние деревянные элементы в помещениях с постоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом работы).

GK 4

Элементы деревянных строительных конструкций, постоянно контактирующие с почвой или пресной водой, использующиеся в т.ч. для покрытия / облицовки.

Реммерс-Украина:

ООО «Реммерс»

Тел.: +38 (066) 395 33 22

+38 (050) 397 77 51

Remmers-Deutschland:

Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Lönigen

Tel: +49-5432 / 83-0, Fax: +49-5432 / 3985

E-mail: info@remmers.de | Web: www.remmers.de

*Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в названия, описания, конструкции, рецептуру товара не ухудшающие их характеристики.

Информация о продукции Remmers в приложениях для смартфонов на OS Android и iOS.

